

ABGASABZIEHUNG AUF MOTORRAD-ROLLEN 10m Ø75mm 400V

Artikelnummer : AG 0002



Artikelbezeichnung ABGASABZIEHUNG AUF MOTORRAD-ROLLEN 10m Ø75mm 400V

Barcode 3701555300917

Intro Speziell für die Abgasabsaugung in Motorradwerkstätten entwickelt.

Texte Diese mechanische Federhaspel mit Abluftgebläse kann an der Decke oder an der Wand installiert werden, wobei die Leistung immer gleich bleibt. Das Gerät ermöglicht es Ihnen, in einer gesunden Umgebung zu arbeiten, ohne Abgase einzuatmen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards.

Schlauch: quetsch sichere Struktur, die dank der robusten Nylonspirale mit sehr enger Steigung ihre Flexibilität über die Zeit beibehält. Diese Eigenschaft verhindert, dass sich der Schlauch beim Ziehen dehnt und in Situationen mit hoher Belastung zusammenfällt. Das glatte Innendesign garantiert eine maximale Saugleistung in m³.

Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad zur Begrenzung von Reibung und Vibrationen und zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Einlass- und Auslassflansche sind für eine optimale Saugleistung dimensioniert. Stützfüße für die Wand- oder Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale

Spezifikationen:

- verzinkte Stahlkonstruktion
- Epoxidanstrich (grau RAL 7040)
- 10m Rohr Ø75mm (-40° bis +200°) in beidseitig vulkanisiertem Hochtemperatur-EPDM-Gewebe
- Lieferung: Ø125mm
- Stromzufuhr: 400V Tri

- Motorleistung: 0.5hp, 0.35KW, 50HZ, 1.7A
- Maximaler Durchfluss: 250m³/h
- Geräuschpegel: 66dB
- Thermischer Schutzschalter
- Haspel mit Ratsche, Endanschlag mit Anti-Rutsch-System
- Absaugstutzen mit Anti-Intrusionsgitter, Schraubstockgriff, Gasabsaugklappe und Zugang für die Trübungsmesssonde
- Gewicht: 43 kg

Viele Optionen verfügbar, bitte kontaktieren Sie uns.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dauer der Garantie | 2 Jahre |
| Art des Fahrzeugs | Motorrad |
| Dezibel | 66,00 dB |
| Spannung | 400V |
| Kabellänge | 10,00 m |
| Gewicht | 43,00 kg |
| Durchmesser | 75,00 mm |
| Luftdurchsatz | 250 |
| Tarifcode | Tarif Ausrüstung (TE) |
| Art der Installation | Fest |
| Gasabsaugung | |
| DPF-kompatibel | NEIN |
| Schlauchlänge (m) | 10m |
| Rohrdurchmesser (mm) | 75mm |
| Temperatur max Schlauch (°C) | 200°C |



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)