

## ABGAS AUF ROLLENMOTORRAD 15m Ø75mm HOCHDRUCK 400V

Artikelnummer : AG 0006



**Artikelbezeichnung** ABGAS AUF ROLLENMOTORRAD 15m Ø75mm HOCHDRUCK 400V

**Barcode** 3701555300955

**Intro** Speziell für die Abgasabsaugung in Motorradwerkstätten entwickelt.

**Texte** Diese mechanische Federhaspel mit Abluftgebläse kann an der Decke oder an der Wand installiert werden, wobei die Leistung immer gleich bleibt. Das Gerät ermöglicht es Ihnen, in einer gesunden Umgebung zu arbeiten, ohne Abgase einzuatmen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards.

Schlauch: quetsch sichere Struktur, die dank der robusten Nylonspirale mit sehr enger Steigung ihre Flexibilität über die Zeit beibehält. Diese Eigenschaft verhindert, dass sich der Schlauch beim Ziehen dehnt und in Situationen mit hoher Belastung zusammenfällt. Das glatte Innendesign garantiert eine maximale Saugleistung in m<sup>3</sup>.

Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad zur Begrenzung von Reibung und Vibrationen und zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Einlass- und Auslassflansche sind für eine optimale Saugleistung dimensioniert. Stützfüße für die Wand- oder Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.

### **Merkmale**

Spezifikationen:

- verzinkte Stahlkonstruktion
- Epoxidanstrich (grau RAL 7040)
- 15m Rohr Ø75mm (-40° bis +200°) in beidseitig vulkanisiertem Hochtemperatur-EPDM-Gewebe
- Lieferung: Ø160mm
- Stromzufuhr: 400V Tri

- Motorleistung: 0.5hp, 0.37KW, 50HZ, 1.0A
- max Durchfluss: 350m3/h
- Geräuschpegel: 66dB
- Thermischer Schutzschalter
- Haspel mit Ratsche, Endanschlag mit Anti-Rutsch-System
- Absaugstutzen mit Anti-Intrusionsgitter, Schraubstockgriff, Gasabsaugklappe und Zugang zur Trübungsmesssonde
- Gewicht: 43 kg

Viele Optionen verfügbar, bitte kontaktieren Sie uns.

<b>Dauer der Garantie</b>	2 Jahre
<b>Art des Fahrzeugs</b>	Motorrad
<b>Dezibel</b>	66,00 dB
<b>Spannung</b>	400V
<b>Kabellänge</b>	15,00 m
<b>Gewicht</b>	43,00 kg
<b>Durchmesser</b>	75,00 mm
<b>Luftdurchsatz</b>	350
<b>Tarifcode</b>	Tarif Ausrüstung (TE)
<b>Art der Installation</b>	Fest
<b>Gasabsaugung</b>	
<b>DPF-kompatibel</b>	NEIN
<b>Schlauchlänge (m)</b>	15m
<b>Rohrdurchmesser (mm)</b>	75mm
<b>Temperatur max Schlauch (°C)</b>	200°C



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)