

ABGAS AUF ROLLEN 10m Ø100mm 400V

Artikelnummer : AG 0008



Artikelbezeichnung ABGAS AUF ROLLEN 10m Ø100mm 400V

Barcode 3701555300979

Intro Speziell entwickelt für die Abgasabsaugung in LV-Werkstätten.

Texte Diese mechanische Federhaspel mit Abluftgebläse kann an der Decke oder an der Wand installiert werden, wobei die Leistung immer gleich bleibt. Das Gerät ermöglicht es Ihnen, in einer gesunden Umgebung zu arbeiten, ohne Abgase einzuatmen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards.

Schlauch: quetsch sichere Struktur, die dank der robusten Nylonspirale mit sehr enger Steigung ihre Flexibilität über die Zeit beibehält. Diese Eigenschaft verhindert, dass sich der Schlauch beim Ziehen dehnt und in Situationen mit hoher Belastung zusammenfällt. Das glatte Innendesign garantiert eine maximale Saugleistung in m³.

Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad zur Begrenzung von Reibung und Vibrationen und zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Einlass- und Auslassflansche sind für eine optimale Saugleistung dimensioniert. Stützfüße für die Wand- oder Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale

Spezifikationen:

- verzinkte Stahlkonstruktion
- Epoxidanstrich (grau RAL 7040)
- 10m Rohr Ø100mm (-40° bis +200°) in beidseitig vulkanisiertem Hochtemperatur-EPDM-Gewebe
- Lieferung: Ø 125mm
- Stromzufuhr: 400 Tri

- Motorleistung: 0.5cv, 0.37KW, 50HZ, 1.0A
- max Durchfluss: 450m3/h
- Geräuschpegel: 66dB
- Thermischer Schutzschalter
- Haspel mit Sperrklinke, Endanschlag mit Anti-Rutsch-System
- Absaugstutzen mit Anti-Intrusionsgitter, Schraubstockgriff, Gasabsaugklappe und Zugang zur Trübungsmesssonde
- Gewicht: 43 kg

Viele Optionen verfügbar, bitte fragen Sie uns.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Art des Fahrzeugs	KFZ
Dezibel	66,00 dB
Spannung	400V
Kabellänge	1,00 m
Gewicht	43,00 kg
Durchmesser	100,00 mm
Luftdurchsatz	450
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Art der Installation	Fest
Gasabsaugung	
DPF-kompatibel	NEIN
Schlauchlänge (m)	10m
Rohrdurchmesser (mm)	100mm
Temperatur max Schlauch (°C)	200°C
Kundenvorteil	Die Verbindung des Schlauches mit dem Aufroller durch einen ABS-Schwanenhals garantiert keine Verformung und keinen Verlust der Saugleistung.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)