

EXHAUST GAS AUF ROLLE SCHWERGEWICHT 10m Ø125mm 400V

Artikelnummer : AG 0012



Artikelbezeichnung EXHAUST GAS AUF ROLLE SCHWERGEWICHT 10m Ø125mm 400V

Barcode 3701555301013

Intro Speziell für die Abgasabsaugung in Lkw-Werkstätten entwickelt.

Texte Diese mechanische Federhaspel mit Abluftgebläse kann an der Decke oder an der Wand installiert werden, wobei die Leistung immer gleich bleibt. Das Gerät ermöglicht es Ihnen, in einer gesunden Umgebung zu arbeiten, ohne Abgase einzuatmen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards.

Schlauch: quetsch sichere Struktur, die dank der robusten Nylonspirale mit sehr enger Steigung ihre Flexibilität über die Zeit beibehält. Diese Eigenschaft verhindert, dass sich der Schlauch beim Ziehen dehnt und in Situationen mit hoher Belastung zusammenfällt. Das glatte Innendesign garantiert eine maximale Saugleistung in m³.

Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad zur Begrenzung von Reibung und Vibrationen und zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Einlass- und Auslassflansche sind für eine optimale Saugleistung dimensioniert. Stützfüße für die Wand- oder Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale

Spezifikationen:

- verzinkte Stahlkonstruktion
- Epoxidanstrich (grau RAL 7040)
- 10m Rohr Ø125mm (-40° bis +200°) in beidseitig vulkanisiertem Hochtemperatur-EPDM-Gewebe
- Lieferung: Ø125mm
- Stromzufuhr: 400V Tri

- Motorleistung: 0.5hp, 0.37KW, 50HZ, 1.0A
- max Durchfluss: 450m3/h
- Geräuschpegel: 66dB
- Thermischer Schutzschalter
- Haspel mit Ratsche, Endanschlag mit Anti-Rutsch-System
- Absaugstutzen mit Anti-Intrusionsgitter, Schraubstockgriff, Gasabsaugklappe und Zugang für Trübungsmesssonde
- Gewicht: 56 kg

Viele Optionen verfügbar, bitte kontaktieren Sie uns.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Art des Fahrzeugs	LKW
Dezibel	68,00 dB
Spannung	400V
Gewicht	56,00 kg
Durchmesser	125,00 mm
Luftdurchsatz	700
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Art der Installation	Fest
Gasabsaugung	
DPF-kompatibel	NEIN
Schlauchlänge (m)	10m
Rohrdurchmesser (mm)	125mm
Temperatur max Schlauch (°C)	200°C



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)