

DOPPEL-EXTRACTOR-GRUPPE 2x5m Ø100mm

Artikelnummer : AG 0021



Artikelbezeichnung DOPPEL-EXTRACTOR-GRUPPE 2x5m Ø100mm

Barcode 3701555301105

Intro Speziell für die Abgasabsaugung in Werkstätten für leichte Fahrzeuge entwickelt. Geeignet für Wand- oder Dachabsaugung, je nach Zubehör.

Texte Die Geräte ermöglichen es Ihnen, in einer gesunden Umgebung zu arbeiten, ohne Abgase einzuatmen und unter Einhaltung der Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz.

Mehr Produkt Einfach zu installieren

Merkmale

Spezifikationen:

- Struktur aus verzinktem Stahl
- Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Rad, geliefert mit Wandhalterung und Gummitrichter.
- 2x5m Schlauch Ø100mm (-40° bis +200°) aus hochtemperaturfestem, beidseitig vulkanisiertem EPDM-Gewebe. Völlig quetschsichere Struktur, innen glatt und behält dank der starken Nylonspirale mit sehr enger Steigung seine Flexibilität über die Zeit. Diese Eigenschaft verhindert, dass sich der Schlauch beim Ziehen dehnt und bei hoher Beanspruchung quetscht.
- Lieferung: Ø 125mm
- Stromanschluss: 230V Mono
- Motorleistung: 1hp, 0,75KW, 50HZ, 2,9A
- max Durchfluss: 450m³/h
- Geräuschpegel: 66dB
- Thermischer Schutzschalter

- Auspuffdüse aus Gummi mit wasserdichtem Ventil, das in den Produktkörper integriert ist, Anti-Intrusionsnetz, Klemme zur Befestigung am Auspuff

Viele Optionen verfügbar, bitte fragen Sie uns.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Art des Fahrzeugs	KFZ
Dezibel	66,00 dB
Spannung	240V
Durchmesser	100,00 mm
Luftdurchsatz	2X450
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Art der Installation	Fest
Gasabsaugung	
DPF-kompatibel	NEIN
Schlauchlänge (m)	2 x 5m
Rohrdurchmesser (mm)	100mm
Temperatur max Schlauch (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)