

EINSPRITZDÜSENABZIEHER SATZ FIAT

Artikelnummer : OM 9203



Artikelbezeichnung EINSPIRITZDÜSENABZIEHER SATZ FIAT

Barcode 3701555306483

Intro Sparen Sie Zeit mit diesem Kit, das den Ausbau von stark festgefressenen Einspritzdüsen ermöglicht.

Texte Arbeiten ohne Demontage des Zylinderkopfes mit seinem Halterungssystem, das auf dem Zylinderkopfdeckel positioniert und eingestellt werden kann. Die verschiedenen Gleitlager ermöglichen die Einstellung des Zylinders für einen schnellen und einfachen Ausbau der Einspritzdüsen.

Die spezielle Schraube, die an den Zylinder gekoppelt ist, ermöglicht dank eines doppelten Griffs (innen und außen) an der Einspritzdüse eine Verzehnfachung der Zugkraft bei geringem Risiko eines Bruchs der Einspritzdüse. Der Aluminiumzylinder kombiniert Stärke und Leichtigkeit.

Mehr Produkt 12T-Zylinder: keine Hydraulikpumpe erforderlich

Merkmale Spezifikationen:
- Kraft: 12T
- Hub: 8mm
- maximales Drehmoment: 56Nm
- Hub: 8 mm
- Betriebsringe M10/M12/M14/M16/M18
- Betriebstemperaturbereich des Schmierfetts: -25°C bis 80°C
- Werkstoff: Aluminium
- Abmessungen: Ø80x260x45mm

- Gewicht: 1,65 kg

| | |
|----------------------------|---|
| Zuweisungen | Anwendungen: Fiat 1.3 MJ 16V Opel 1.3 CDTI Suzuki 1.3 DDiS 16V |
| Dauer der Garantie | 2 Jahre |
| Art des Fahrzeugs | KFZ |
| Motorisierung | 1.3 |
| Art des Treibstoffs | Diesel |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Max. Kapazität (T) | 12,00 T |
| Tarifcode | Normaler Tarif (TN) |
| Garantieverfahren | DIAGNOSTIC |



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 1.490,00 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2024 bis 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)