

4 SÄULEN HEBEBÜHNE FLACH OSZILLIERENDE SCHIENE 400V 5.T

Artikelnummer : PE 4101T



Artikelbezeichnung 4 SÄULEN HEBEBÜHNE FLACH OSZILLIERENDE SCHIENE 400V 5.T

Barcode 3701555318059

Texte

Elektrohydraulische Pfostenhebebühne, ideal für Geometrie- und technische Kontrollen, mit manuellen Taumelscheiben und optionalen Drehscheibenschlitzen.
Geeignet für mechanische Arbeiten, Personenwagen, leichte Nutzfahrzeuge, Wohnmobile und Baumaschinen.
Arbeitskomfort: Einteilige Auffahrampen, schnelle und einfache Fahrzeugpositionierung.
Schnelle, einfache Fahrzeugpositionierung mit geringer Bodenfreiheit, für schnelle Reparaturen oder Inspektionen, 5160 mm lange Schienen.
Ausgestattet mit Schienen für optionale Hebetaverse. PE 7100
Optionaler Parksatz für 2 Fahrzeuge. PE 4103.

Mehr Produkt

ausgestattet mit einer Luftzufuhr unter den Schienen

Merkmale

Spezifikationen:
- Hubhöhe: 220-1850mm
- Hebezeit: +/- 50s
- Absenkzeit: +/- 30s
- Spurweite/Länge: 610/5160mm
- einstellbarer Abstand zwischen den Bahnen: 820/920mm
- Luftzufuhr 8bar
- Antriebsleistung: 3kW
- Antriebsspannung: (3 ~) 400V/50 V/Hz
- Maximale Sicherheit: Einzylinderhub, Synchronisation über 4 Seile

- pneumatische Entriegelung der Sicherheitsklinken
- Sicherheitssystem für den Fall eines Kabelbruchs,
- Notablasssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp in 20 cm Höhe über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschung
- Luftauslass mit pneumatischem Anschluss in der Mitte einer der inneren Plattformen, unter den Schienen
- Motorschutz
- 230V-Steckdose am Schaltkasten
- manuelle Drehscheiben
- Epoxy-Lackierung

Optionen	PE 7100 PE 0104
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Breite	3.185,00 mm
Höhe	2.350,00 mm
Max. Höhe	1.850,00 mm
Höhe min.	220,00 mm
Breite des Durchgangs	2.830,00 mm
Max. Kapazität (T)	5,00 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4101T-1 - 4 SÄULEN HEBEBÜHNE FLACH OSZILLIERENDE SCHIENE 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Geliefert mit Hydrauliköl HV46 und Bodenbefestigungssatz
Leistungsschalter/Kabelschnitt	16A/30kV Kabelschnitt 5mm ²



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 7.499,00 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2024 bis 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)