

## 4 SÄULEN SÄULENHEBEBÜHNE 5T HILFSHEBEBÜHNE 4T

Artikelnummer : PE 4102T



**Artikelbezeichnung** 4 SÄULEN SÄULENHEBEBÜHNE 5T HILFSHEBEBÜHNE 4T

**Barcode** 3701555318097

**Texte** Geeignet für mechanische Arbeiten, leichte Nutzfahrzeuge, Wohnmobile, Baumaschinen, ideal für die Geometrie mit manuellen Taumelscheiben und optionalen Drehschemelschlitten.  
4T-Hilfshebebühnen mit doppelt verzinkten Verlängerungen.  
Geeignet für mechanische Arbeiten, Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge, Wohnmobile und Baumaschinen.  
Arbeitskomfort: Hebebühnen mit Hilfshub.  
Schnelle und einfache Positionierung von Fahrzeugen mit geringer Durchfahrtshöhe, für schnelle Reparaturen oder Inspektionen, 5160 mm lange Schienen.  
Optionaler Parksatz für 2 Autos. PE 4103.

**Mehr Produkt** 5T Hilfshebebühnen mit doppelt verzinkten Verlängerungen

**Merkmale** Spezifikationen:  
- Hubhöhe: 220-1850mm  
- Hebezeit: +/- 50s  
- Absenkzeit: +/- 30s  
- Spurweite/Länge: 500/5160mm  
- einstellbarer Abstand zwischen den Bahnen: 910-1010mm  
- Erforderliche Luftzufuhr: 6-8 bar.  
- Antriebsleistung: 3kW  
- Antriebsspannung: (3 ~) 400/50 V/Hz

- maximale Sicherheit: Einzylinderhub, Synchronisation über 4 Seile angetrieben
- pneumatische Entriegelung der Sicherheitsklinken
- Hilfshebebühnen 5T Kapazität
- Sicherheitssystem für den Fall eines Kabelbruchs,
- Notablasssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen
- Luftauslass unter den Schienen
- Motorschutz
- 230V-Steckdose am Schaltkasten
- pneumatische Taumelscheiben
- Epoxy-Lackierung

**Rat** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Dauer der Garantie</b>	2 Jahre
<b>Leistung</b>	3000W
<b>Spannung</b>	400V
<b>Breite</b>	3.185,00 mm
<b>Höhe</b>	2.350,00 mm
<b>Max. Höhe</b>	1.850,00 mm
<b>Höhe min.</b>	220,00 mm
<b>Breite des Durchgangs</b>	2.830,00 mm
<b>Max. Kapazität (T)</b>	5,00 T
<b>Tarifcode</b>	Tarif Ausrüstung (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 4102T-1 - 4 SÄULEN SÄULENHEBEBÜHNE 5T HILFSHEBEBÜHNE 1/1 4 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L</a>
<b>Garantieverfahren</b>	INTERVENTION
<b>Kundenvorteil</b>	Geliefert mit Hydrauliköl HV46 und Bodenbefestigungssatz
<b>Pneumatische Versorgung erforderlich</b>	JA
<b>Leistungsschalter/Kabeldurchschnitt</b>	63A/16mm <sup>2</sup>
<b>Bodenqualität</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

  
**400V**



TE

**CLAS EQUIPEMENTS**  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)