

KAROSSERIE-REPARATUR-HEBETISCH DOPPELZYLINDER 400V 3T ON/IN-GROUND

Artikelnummer : PE 8101T



Artikelbezeichnung KAROSSERIE-REPARATUR-HEBETISCH DOPPELZYLINDER 400V 3T ON/IN-GROUND

Barcode 3701555318196

Texte Hebetisch, in oder auf dem Boden, ausgewählt durch Mikroschalter in der Konsole. Unterbodenvorbereitungstisch für Karosseriebauer, ermöglicht das Anheben des Fahrzeugs auf die gewünschte Höhe für eine ergonomische Arbeitsposition, schützt vor RSI.
Ideal für kleinere Ausbeularbeiten, Unterbodenschutz, Schleifen, Lackieren, etc.
Elektrohydraulischer Betrieb am oder auf dem Boden.
Pneumatisches Öffnen und Schließen des Arms.
Umkehrbare Padablage auf der Konsole.

Mehr Produkt Pneumatischer Arm zum Öffnen und Schließen

Merkmale Spezifikationen:
- Hubhöhe: 110-1230mm
- Hubzeit: +/- 50 s
- Absenkzeit: +/- 30 s
- Höhe der Plattform: 120 mm
- Geschlossenes Maß: L. 1840xl. 640mm
- max. offene Abmessung: L 1837mm
- Steuerpult
- Antriebsleistung 2.2kW 400V bar ~) 400V/50Hz

- Luftzufuhr 6-8bar
- Zweizylinderausführung, mit mechanischer Positionssicherung (Zahnstange)
- 124° Öffnung der 4 Arme mit reversiblen Puffern
- Epoxy-Lackierung
- Notablasssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp in 30 cm Höhe über dem Boden (auf dem Boden) bzw. 19 cm über dem Boden (im Boden) zur Sicherheit des Bedieners und akustisches Quetschschutzsignal

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Höhe	120,00 mm
Max. Höhe	1.230,00 mm
Höhe min.	120,00 mm
Max. Kapazität (T)	3,00 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 8101T-1 - KAROSSERIE-REPARATUR-HEBETISCH DOPPELZYLINDER 400V 3T 1/4 1 x PE 8101T-2 - KAROSSERIE-REPARATUR-HUBTISCH DOPPELZYLINDER 400V 3T 2/4 1 x PE 8101T-3 - KAROSSERIE-REPARATUR-HUBTISCH DOPPELZYLINDER 400V 3T 3/4 3 x SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L 1 x PE 8101T-4 - KAROSSERIE-REPARATUR-HUBTISCH DOPPELZYLINDER 400V 3T 4/4
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Geliefert mit Hydrauliköl HV46 und Bodenbefestigungssatz
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	6A/15mm ²
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)