

2-SÄULEN-ASYMMETRISCHE-STELZHEBER MIT UNTERBAU 400 V

Artikelnummer : PE 2100T



Artikelbezeichnung 2-SÄULEN-ASYMMETRISCHE-STELZHEBER MIT UNTERBAU 400 V

Barcode 3701555318004

Texte

Die Hebebühne wurde entwickelt, um den Einbau und die Ausrichtung von Säulen zu erleichtern, dank ihrer 40 mm dicken Basis.

Mit der Option PE 2101 kann er für Estriche verwendet werden, die nicht die Mindestdicke von 200 mm aufweisen (er kann bis zu 150 mm abdecken), oder bei denen es leichte Probleme mit der Ebenheit gibt.

Elektro-hydraulische Hebevorrichtung.

Schieberzylinder am Kabel, Wagenzug über Kette.

Mehrere Hubkapazitäten dank der Teleskoparme in asymmetrischer Ausführung mit 1100 mm und 1500 mm 3-stufigen Armen.

Mehr Produkt

Geringe Plattendicke

Merkmale

Spezifikationen:

- Hubhöhe: 100-2100mm
- Hebezeit: +/- 50s
- Absenkzeit: +/- 30s
- Antriebsleistung: 2.2kW
- Antriebsspannung: (3 ~ + N) 400V/50/Hz
- einstellbare Schraubenpuffer, Hub 70-140mm
- automatische Entriegelung der Sicherheitsverschlüsse
- Notablasssystem bei Stromausfall
- Synchronisierung des Systems: über Kabel

- Zwischenanschlag 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und als Quetschschutz akustisches Signal
- Motorschutz
- Türschutz an den Säulen
- 230V-Steckdose am Schaltkasten
- Schutzleiste für Zylinder, Kette und Kabel an jeder Säule enthalten
- Lieferung mit 4x70mm Steigleitungen und Halterungen
- Epoxy-Farbe

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 2200W

Spannung 400V

Länge 3.440,00 mm

Breite 44,00 mm

Höhe 2.965,00 mm

Max. Höhe 2.100,00 mm

Höhe min. 100,00 mm

Breite des Durchgangs 2.460,00 mm

Max. Kapazität (T) 4,00 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 2102 - 2 SÄULEN MIT KELLER 400V 4T OHNE ARME
 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 SÄULEN HEBEBÜHNE 4T
 1 x PE 2104 - 2 SÄULEN HEBEBÜHNE MIT KELLERZUBEHÖR 4T
 1 x [PE 2110 - PAAR ARMEN MIT BLOCK 1,10m UND FUSSSCHUTZ](#)
 1 x [PE 2111 - PAAR GEWEHREN MIT BLOCK 1,50m UND FUSSSCHUTZ](#)
 2 x [SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L](#)
 1 x [PE 2117 - 2 SÄULEN HEBEBÜHNE BASIS 4T NIEDRIGER DURCHGANG](#)

Garantieverfahren INTERVENTION

Kundenvorteil Geliefert mit 46V Hydrauliköl

Pneumatische Versorgung erforderlich NEIN

Leistungsschalter/Kabelabschnitt 16A/15mm²

Bodenqualität >20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)