

2 SÄULE POST LIFT HIGH PASSAGE 5.00m 400V 6T 4 ARMENTIERT

Artikelnummer : PE 2350T



Artikelbezeichnung 2 SÄULE POST LIFT HIGH PASSAGE 5.00m 400V 6T 4 ARMENTIERT

Barcode 3701555318042

Texte

Besonders geeignet für Reparaturarbeiten an erweiterten Nutzfahrzeugen, 4x4, Kleinwagen.
Elektro-hydraulische Hebevorrichtung.
Schieberzylinder direkt auf dem Wagen.
Arme mit verstellbaren Gelenken.
Schlauch- und Kabelführung von oben für optimalen Arbeitskomfort, freier Zugang zu den Geräten unter dem Fahrzeug (Zylinder, Ölabscheider, Batterieentnahme usw.), Erleichterung der Werkstattreinigung.
Hydraulikaggregat: ausgestattet mit einer Positionssicherung für präzise Eingriffe, Getriebemontage, Ausrichten der Muttern, usw.
Vielfältige Hebekapazitäten dank der 4 mehrfach verstellbaren Gelenkarme.
Schutzleiste für Zylinder und Kabel an jeder Säule.

Mehr Produkt 6T Kapazität
Multi-Positions-Arm

Merkmale

Spezifikationen:
- Hubhöhe: 95-1850mm
- Hebezeit: +/- 50s
- Absenkzeit: +/- 30s
- Antriebsleistung: 2.2kW
- Antriebsspannung: 400V/50 V/Hz

- Betonstärke/-qualität: 200mm-C20/25
- einstellbare Schraubenpuffer, Hub 70-140mm
- elektrische Entriegelung der Fangvorrichtungen
- Notabsenksystem bei Stromausfall
- Synchronisierung des Systems: über Kabel
- Zwischenanschlag 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und als Quetschschutz akustisches Signal
- Motorschutz
- Türschutz an den Säulen
- 230V-Steckdose am Schaltkasten
- Schutzleiste für Zylinder und Kabel an jeder Säule enthalten
- Lieferung mit 4x70mm Steigleitungen und Halterungen
- Epoxy-Farbe

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Länge	4.000,00 mm
Höhe	5.000,00 mm
Max. Höhe	1.850,00 mm
Höhe min.	95,00 mm
Breite des Durchgangs	3.190,00 mm
Max. Kapazität (T)	6,00 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2340 - 2 SÄULEN HOHER DURCHGANG 400V 6T OHNE ARME 1 x PE 2355T - MOTORBLOCK 2 SÄULEN HEBEBÜHNE 6T 1 x PE 2341 - PAAR GELENKARME FÜR 6T 1 x PE 2343 - HOHE DURCHGANGSERWEITERUNG 5m00 FÜR 6T 2 x SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Geliefert mit 46V Hydrauliköl
Pneumatische Versorgung erforderlich	NEIN
Leistungsschalter/Kabelschnitt	0kA/5mm ²

Bodenqualität

>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)