

2 SÄULEN SYMETRISCHER STÄNDEHUBER MIT UNTERGRUND 400V 4T 4 ARME 1.50m

Artikelnummer : PE 2105T



- Artikelbezeichnung** 2 SÄULEN SYMETRISCHER STÄNDEHUBER MIT UNTERGRUND 400V 4T 4 ARME 1.50m
- Barcode** 3701555318141
- Texte**
Eine Hebebühne, die dank ihres 40 mm dicken Sockels die Installation und Ausrichtung von Säulen erleichtert.
Mit der Option PE 2101 kann sie für Estriche verwendet werden, die die Mindestdicke von 200 mm nicht erreichen (sie kann bis zu 150 mm abdecken), oder bei denen es leichte Probleme mit der Ebenheit gibt.
Elektro-hydraulische Hebevorrichtung.
Schieberzylinder am Kabel.
Mehrere Hubkapazitäten dank der Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit 4 x 1500 mm 3-stufigen Armen.
- Mehr Produkt** Durchgang mit geringer Dicke
- Merkmale**
Spezifikationen:
- Hubhöhe: 100-2100mm
- Hebezeit: +/- 50s
- Absenkzeit: +/- 30s
- Antriebsleistung: 2.2kW
- Antriebsspannung: (3 ~ + N) 400V/50/Hz
- einstellbare Schraubenpuffer, Hub 70-140mm
- automatische Entriegelung der Sperrklinken

- Notablasssystem bei Stromausfall
- System-Synchronisation: über Kabel
- Zwischenstopp 20cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und als Quetschschutz akustisches Signal
- Motorschutz
- Türschutz an den Säulen
- 230V-Steckdose am Schaltkasten
- Schutzleiste für Zylinder, Kette und Kabel an jeder Säule enthalten
- Lieferung mit 4 x 70 mm Steigrohren und Halterungen
- Epoxid-Farbe

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 2200W

Spannung 400V

Länge 3.440,00 mm

Breite 44,00 mm

Höhe 2.965,00 mm

Max. Höhe 2.100,00 mm

Höhe min. 100,00 mm

Breite des Durchgangs 2.460,00 mm

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 2102 - 2 SÄULEN MIT KELLER 400V 4T OHNE ARME
 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 SÄULEN HEBEBÜHNE 4T
 1 x PE 2104 - 2 SÄULEN HEBEBÜHNE MIT KELLERZUBEHÖR 4T
 2 x [PE 2111 - PAAR GEWEHREN MIT BLOCK 1,50m UND FUSSSCHUTZ](#)
 2 x [SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L](#)
 1 x [PE 2117 - 2 SÄULEN HEBEBÜHNE BASIS 4T NIEDRIGER DURCHGANG](#)

Garantieverfahren INTERVENTION

Kundenvorteil Geliefert mit 46V Hydrauliköl

Pneumatische Versorgung erforderlich NEIN

Leistungsschalter/Kabelschnitt 0,4A/15mm²

Bodenqualität >20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)