

2 SÄULE POST LIFT HIGH PASSAGE 3.80m 400V 4T 4 ARMS FOR EV

Artikelnummer : PE 2241T



Artikelbezeichnung 2 SÄULE POST LIFT HIGH PASSAGE 3.80m 400V 4T 4 ARMS FOR EV

Barcode 3701555318172

Texte Elektrohydraulische Hebebühne.
Direkt am Wagen angebrachter Schiebezylinder.
Schlauch- und Kabelführung von oben für optimalen Arbeitskomfort und freien Zugang zu den Geräten unter dem Fahrzeug (Zylinder, Ölrückgewinnung, Batterieentnahme usw.), was die Reinigung der Werkstatt erleichtert.
Mehrere Hubkapazitäten dank der Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit 4 x 1500 mm 3-stufigen Armen.

Mehr Produkt Freie Bewegung zwischen den Säulen

Merkmale Spezifikationen:
- Hubhöhe: 95-1990mm
- Hebezeit: +/- 50s
- Absenkzeit: +/- 30s
- Antriebsleistung: 2.2kW
- Antriebsspannung: 400V/50 V/Hz
- einstellbare Schraubenpuffer, Hub 70-140mm
- elektrische Entriegelung der Sicherheitsverschlüsse
- Notablasssystem bei Stromausfall
- System-Synchronisation: über Kabel
- Zwischenanschlag 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und als Quetschschutz akustisches Signal

- Motorschutz
- Türschutz an den Säulen
- 230V-Steckdose am Schaltkasten
- Schutzleiste für Zylinder und Kabel an jeder Säule enthalten
- Lieferung mit 4x70mm Steigleitungen und Halterungen
- Epoxy-Farbe

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Länge	3.440,00 mm
Breite	44,00 mm
Höhe	3.900,00 mm
Max. Höhe	1.990,00 mm
Höhe min.	95,00 mm
Breite des Durchgangs	2.600,00 mm
Max. Kapazität (T)	4,00 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2200 - 2 SÄULEN HOHER DURCHGANG 400V 4T OHNE ARME 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 SÄULEN HEBEBÜHNE 4T 1 x PE 2204 - 2 SÄULE POST LIFT HIGH PASSAGE 4T 3m80 2 x PE 2113 - PAAR GELENKTE ARMEN FUSSSCHUTZ 1,26m 2 x SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Geliefert mit 46V Hydrauliköl
Pneumatische Versorgung erforderlich	NEIN
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	10A/16mm ²
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)