

## 2 SÄULE POST LIFT HIGH PASSAGE 3.80m 400V 4T 4 ARMS FOR EV

Artikelnummer : PE 2241T



**Artikelbezeichnung** 2 SÄULE POST LIFT HIGH PASSAGE 3.80m 400V 4T 4 ARMS FOR EV

**Barcode** 3701555318172

**Texte** Elektrohydraulische Hebebühne.  
Direkt am Wagen angebrachter Schiebezylinder.  
Schlauch- und Kabelführung von oben für optimalen Arbeitskomfort und freien Zugang zu den Geräten unter dem Fahrzeug (Zylinder, Ölrückgewinnung, Batterieentnahme usw.), was die Reinigung der Werkstatt erleichtert.  
Mehrere Hubkapazitäten dank der Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit 4 x 1500 mm 3-stufigen Armen.

**Mehr Produkt** Freie Bewegung zwischen den Säulen

**Merkmale** Spezifikationen:  
- Hubhöhe: 95-1990mm  
- Hebezeit: +/- 50s  
- Absenkzeit: +/- 30s  
- Antriebsleistung: 2.2kW  
- Antriebsspannung: 400V/50 V/Hz  
- einstellbare Schraubenpuffer, Hub 70-140mm  
- elektrische Entriegelung der Sicherheitsverschlüsse  
- Notablasssystem bei Stromausfall  
- System-Synchronisation: über Kabel  
- Zwischenanschlag 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und als Quetschschutz akustisches Signal

- Motorschutz
- Türschutz an den Säulen
- 230V-Steckdose am Schaltkasten
- Schutzleiste für Zylinder und Kabel an jeder Säule enthalten
- Lieferung mit 4x70mm Steigleitungen und Halterungen
- Epoxy-Farbe

**Rat** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

|   |  |
|---|--|
| <b>Dauer der Garantie</b>               | 2 Jahre  |
| <b>Leistung</b>                         | 2200W  |
| <b>Spannung</b>                         | 400V   |
| <b>Länge</b>                            | 3.440,00 mm  |
| <b>Breite</b>                           | 44,00 mm   |
| <b>Höhe</b>                             | 3.900,00 mm  |
| <b>Max. Höhe</b>                        | 1.990,00 mm  |
| <b>Höhe min.</b>                        | 95,00 mm   |
| <b>Breite des Durchgangs</b>            | 2.600,00 mm  |
| <b>Max. Kapazität (T)</b>               | 4,00 T   |
| <b>Tarifcode</b>                        | Tarif Ausrüstung (TE)  |
| <b>Composition nomenclature</b>         | 1 x PE 2200 - 2 SÄULEN HOHER DURCHGANG 400V 4T OHNE ARME<br>1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 SÄULEN HEBEBÜHNE 4T<br>1 x PE 2204 - 2 SÄULE POST LIFT HIGH PASSAGE 4T 3m80<br>2 x <a href="#">PE 2113 - PAAR GELENKTE ARMEN FUSSSCHUTZ 1,26m</a><br>2 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L</a> |
| <b>Garantieverfahren</b>                | INTERVENTION   |
| <b>Kundenvorteil</b>                    | Geliefert mit 46V Hydrauliköl  |
| <b>Leistungsschalter/Kabelabschnitt</b> | 10A/15mm <sup>2</sup>  |



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)