

SCHERENHEBEBÜHNE 5,5T ZUSATZHEBEBÜHNE 4,5T TECH CONTROL INGROUND

Artikelnummer: PE 6352T



Artikelbezeichnung SCHERENHEBEBÜHNE 5,5T ZUSATZHEBEBÜHNE 4,5T TECH CONTROL IN-

GROUND

Barcode 3701555318134

Texte Besonders geeignet für technische Inspektionen, Geometrien und Reparaturen.

Unterflur-Scherenhebebühne für leichte Nutzfahrzeuge.

Arbeitskomfort: schnelles und einfaches Aufsetzen des Fahrzeugs auf die extra niedrige

140-mm-Hebebühne.

Maximale Sicherheit: mechanische Sicherheitszahnstange an Haupt- und Hilfsschere zur

Stabilisierung der Position.

Hilfshebekapazität 4,5 t mit 2 verzinkten Verlängerungen.

Der sekundäre Hilfszylinder ist verchromt und dadurch besonders langlebig.

Geliefert mit 2 pneumatisch verriegelten Taumelscheiben und 2 Verschiebeplatten. Lieferung mit 1 LCD-Bildschirm-Konsole und einer Funkfernbedienung zum Einstellen

der Schiebeplatten in Bewegung.

Mehr Produkt perfekte Kontrolle des Antriebsstrangs

Merkmale Spezifikationen:

- Hubhöhe: 0-1950mm- Hebezeit: +/- 50s- Absenkzeit: +/- 30s

Spurweite/Länge: 690/5700mmSystem-Synchronisation: Fotozelle

- Steuerpult

- Antriebsleistung: 3kw

- Antriebsspannung: (3 ~) 400V/50 V/Hz

-Erforderliche Luftzufuhr 6-8 bar. -pneumatische Pendelbahnen

- Epoxy-Lackierung

- Notabsenksystem bei Stromausfall

- Zwischenstopp bei 20 cm über dem Boden zur Sicherheit des Bedieners und akustisches

Signal gegen Ouetschung

Rat Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par

un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 3000W

Spannung 400V

Breite 5.700,00 mm

Max. Höhe 1.950,00 mm

Max. Kapazität (T) 5,50 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

nomenclature CONTROL IN-GROUND 1/4

1 x PE 6352T-2 - SCHERENHEBEBÜHNE 5,5T ZUSATZHEBEBÜHNE 4,5T TECH

1 x PE 6352T-1 - SCHERENHEBEBÜHNE 5,5T ZUSATZHEBEBÜHNE 4,5T TECH

CONTROL IN-GROUND 2/4

1 x PE 6352T-3 - SCHERENHEBEBÜHNE 5,5T ZUSATZHEBEBÜHNE 4,5T TECH

CONTROL IN-GROUND 3/4

1 x PE 6352T-4 - SCHERENHEBEBÜHNE 5,5T ZUSATZHEBEBÜHNE 54,5T TECH

CONTROL IN-GROUND 4/4

4 x SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L

Garantieverfahren INTERVENTION

Kundenvorteil Geliefert mit Hydrauliköl HV46 und Bodenbefestigungssatz

Pneumatische JA

Versorgung erforderlich

Composition

Leistungsschalter/Kab6lal3chfni2t5mm2

zum Aufstellen /

zum Einbauen

Einbauen

Bodenqualität >20cm Béton C20/25











CLAS EQUIPEMENTS 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN Frankreich

Tel.: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)