

RADLAGERABZIEHER MERCEDES FAHRZEUGE

Artikelnummer : OM 3428



Artikelbezeichnung RADLAGERABZIEHER MERCEDES FAHRZEUGE

Barcode 3700461457333

Intro Nützlich für den sicheren und schnellen Ausbau und Austausch von Radlagern direkt am Fahrzeug.
Die Gehäuse sind so konstruiert, dass sie perfekten Halt auf den Drehgelenken und geeigneten Aufhängungsbuchsen für die Extraktion und den korrekten Einbau der Lager bieten.
Der Ausbau des Stützbeins des Stoßdämpfers, der Ausbau des Querlenkers und die Sturzkontrolle sind nicht mehr erforderlich. Der Zeitgewinn beträgt etwa 1 Stunde.
Die Ausziehgehäuse haben Aussparungen, die den Ausbau der ABS-Sensoren verhindern.

Mehr Produkt Zeitersparnis: kein Ausbau der ABS-Sensoren

Zusammensetzung Inhalt:
- 2 Gehäuseringe
- 1 Gehäuse: außen Ø104mm, innen Ø90mm-93mm, Höhe 85mm
- 1 Gehäuse mit ABS-Kerben: Außen Ø104mm, Innen Ø90-93mm, Höhe 85mm
- Zentrierringe: 42-45-49-50-54-60-80mm
- Druckringe: 66-70-73-75-79-83-84-85-87-88-90mm
- Abziehschraube und M20 Inbus
Gewicht: 15kg

Zuweisungen Traditionelle Lager von Ø66mm bis Ø93mm
Mercedes: 190(W201), Classe A (W168, W169), Classe B (W245, W124), Classe C (W202, W203), Classe E (W210), Classe M (W163, W164), Classe S (W639), Classe V

(W639)

| | |
|---|---|
| Optionen | Der hydraulische Abzieher OM9384 wird für stark festsitzende Lager empfohlen. |
| Dauer der Garantie | 2 Jahre |
| Kompatibel für Markenfahrzeuge | Mercedes |
| Tarifcode | Normaler Tarif (TN) |
| Garantieverfahren | EASY |



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)