

HYDRAULISCHE ENTNAHMEGARNITUR

Artikelnummer : OM 9385



Artikelbezeichnung HYDRAULISCHE ENTNAHMEGARNITUR

Barcode 3700461442742

Intro

1. INHALT
2. AUSWAHL VON ABZIEHLSCHLÜSSELN
3. AUSZIEHEN
4. NEUER SILENT-BLOCK EINSATZ

Texte

Abb.1

- Wählen Sie die richtige Größe der Steckdose und der Abziehschraube
- die Muffe und den Bolzen mit dem hydraulischen Abzieher verbinden
- Sichern Sie die Baugruppe mit den Einstellmuttern

Abb. 2

- das Hydraulikaggregat in Gang setzen, um den Silentblock mit dem langen Schraubenschlüssel herauszuziehen

Abb. 3

- die Steckschlüsseleinsätze umdrehen und den neuen Silentblock einbauen. Sichern Sie die Baugruppe mit den Einstellmuttern

Abb. 4

- Verwenden Sie die Hydraulikpumpe: Der Silentblock wird in die richtige Position geschoben.

Zusammensetzung Inhalt:

- SA9384: Hydraulikzylinder 18T mit 3/8" Adapter
- SA9385: Druckspindel M10x1,5

- SA9386: Druckspindel M12x1,75
- SA9387: Druckspindel M14x1,5
- SA9388: Druckspindel M16x2,0
- 22 kurze Buchsen (40mm)
- 22 lange Buchsen (110mm)
- Kunststoffkoffer
- SA4215: 1/4"-3/8" Schnittstellenverbinder

Dauer der Garantie 2 Jahre

Max. Kapazität (T) 18,00 T

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY

2
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)