

MESA ELEVADORA 1000kg PARA BATERÍA VE Y ÓRGANOS PESADOS

Referencia : OH 1301



nombre de artículo MESA ELEVADORA 1000kg PARA BATERÍA VE Y ÓRGANOS PESADOS

Código de barras 3700461499470

Introducción Esta mesa está especialmente diseñada para la extracción e instalación de componentes pesados con una carga máxima de 1T (batería de vehículo eléctrico y/o tren de transmisión).

Polivalente, se adaptará a todas sus necesidades gracias a sus numerosos ajustes y soportes opcionales bajo pedido.

Texto Un mando hidroneumático permite controlar la altura sin esfuerzo, de forma rápida y precisa.
El descenso está asegurado por la función "hombre muerto", que requiere 2 acciones simultáneas del operador. Se detendrá automáticamente en caso de problema con el operador. La plataforma es totalmente móvil en relación con su bastidor y dispone de 104 puntos perforados y roscados M10x1,5, que pueden utilizarse para diversos accesorios (disponibles a petición).

Más producto Precisión y maniobrabilidad

Características Características :
- longitud : 1680mm
- ancho : 780mm
- altura : 1000mm
- altura mini de la bandeja : 725mm
- altura máxima de la bandeja : 1995mm
- longitud máxima de la bandeja : 1560mm

- longitud mini de la bandeja : 1340mm
- tiempo de subida : +/-60s
- tiempo de descenso : +/-20s
- 4 ruedas de freno giratorias: 130mm
- 4 ranuras alrededor de la mesa para una comodidad de uso óptima al ajustar la carga al reposapiés.
- peso : 385kg

Ajustes :

- la bandeja se despliega en tres posiciones bloqueables para una superficie máx. de 1560mmx730mm. Está roscado M10x1.5 para recibir diferentes accesorios (disponibles bajo petición).
- la planitud de la mesa es ajustable en 2 puntos para una gran precisión de posicionamiento (grado de inclinación +/- 20%)
- la bandeja es móvil en translación y girable para una mayor precisión en el asiento del elemento.

Incluye

Incluye :

Se entrega en 4 paquetes para ensamblar

- paquete 1: plataforma elevadora montada
- Paquete 2: 4 ruedas giratorias, 4 asas de plataforma, 2 cables de control de desbloqueo de descenso, 1 soporte de bomba, tornillos e instrucciones de montaje.
- Paquete 3: marco del asa y tornillos y pernos.
- Paquete 4: bomba, manguera hidráulica y juntas.

Opciones

Opción :

- soportes atornillables (ej : CO1160)

Periodo de garantía 2 años

Longitud (mm) 1.680,00 mm

Anchura 785,00 mm

Altura 1.000,00 mm

Peso del producto (kg) 385,00 kg

Altura max. 1.995,00 mm

Altura min. 725,00 mm

Capacidad máxima (T) 1,00 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC

Ventaja para el cliente Soportes para carretillas elevadoras.
Adecuado para uso de precisión

2
WARRANTY



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)