

CONTROLLADOR DE FUGA CON HUMO

Referencia : AC 0410



nombre de artículo CONTROLLADOR DE FUGA CON HUMO

Código EAN 3700461400940

Texto Gracias a su tamaño compacto, esta máquina es fácilmente transportable, permitiendo la intervención en todo el taller.
Su compresor integrado elimina la necesidad de un suministro de aire.
Compatible con la mayoría de la flota, conectado a los terminales de la batería, permite un rápido diagnóstico de los circuitos cerrados del vehículo (turbo, escape, refrigeración, etc.).

Para detectar microfugas en los circuitos:

- vacío
- escape
- aislamiento del turbo
- el depósito de aceite...
- admisión
- refrigeración

Este dispositivo reduce considerablemente el tiempo de detección de fugas difundiendo un humo opaco, fino e instantáneamente identificable incluso en las fugas más pequeñas.
Sin ningún riesgo para el usuario y el vehículo.

Más producto Compresor incorporado
Lectura de la tasa de fuga

Características	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fuente de alimentación : 12V - presión de salida : 1,2 bar para el sistema de turbo / 0,05 bar para el sistema de escape - flujo : 8L/min. - control del humo - modo de operación : Sólo aire o humo - manómetro de control - capacidad de aceite : 50ml - aceite mineral (incluido) - suministrados con sus accesorios - líquido de prueba 250 ml = 35 horas de uso - peso : 6Kg - dimensiones : 260x210x230mm
Incluye	<p>Incluye :</p> <ul style="list-style-type: none"> - unidad principal - caja de accesorios - cono adaptador - cable de alimentación - pipa de humo - embudo - bolsillo de entrada universal ajustable - goma de repuesto para bolsillos - líquido de ensayo (250 ml) - adaptador del tapón de llenado de aceite (para la mayoría de los vehículos BMW) - difusor de humo - kit de accesorios del sistema EVAP (sistema de recuperación de vapores de combustible) - conjunto de tapones ciegos
Periodo de garantía	2 años
Tensión	12V
Otros	Engrasador obligatorio
Peso del producto	6,00 kg
Link de vídeo	https://www.youtube.com/watch?v=PXWDq3sS5Mg
Capacidad (ml)	50,00 ml
Capacidad (l)	0,05 l
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC
Ventaja para el cliente	<p>Gestión de baja presión para proteger los componentes. Calidad del producto para un uso regular/intensivo.</p>

2
WARRANTY



12V



TN

***Public price Exl. Tax : 1.375,00 €**

*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)