

ALICATES UNIVERSALES AISLADOS PREMIUM

Referencia : OE 0529



nombre de artículo ALICATES UNIVERSALES AISLADOS PREMIUM

Código de barras 3700461407154

Introducción Alicates de primera calidad con aislamiento de 1000 V, polivalentes (sujetar, doblar, cortar).

Texto Diferenciación de color entre las 2 capas aislantes para permitir la inspección visual de toda la herramienta para confirmar su idoneidad para el uso en entornos eléctricos, tal y como recomiendan UTE18-510 e IEC 60900.
CUANDO LA CAPA NARANJA ESTÁ DAÑADA Y LA CAPA ROJA ES VISIBLE = PELIGRO.

- El grosor de las capas aislantes se determina en función del peso de las herramientas para permitir una resistencia óptima.
- Las herramientas están diseñadas para soportar temperaturas extremas de -20 a +70°C.
- Cada herramienta está probada a 10.000 V CA y aprobada para 1000 V CA para su uso en redes de baja tensión.
- Varios controles en cada fase de la producción, además de los controles de la norma IEC 60900.

Más producto Seguridad: indicador de desgaste
Garantía ilimitada

Características Características :
- Normas : NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5746
- Capacidad de corte : Alambre de acero de dureza media 160 kg/mm² : Ø 1,6mm

- Longitud (mm) 185
- Tratamiento por inducción de la forja de los filos, lo que permite una larga vida útil de las mordazas
- Dureza del filo : 60HRC
- Acabado cromado para una alta protección contra la corrosión gracias a una sucesión de 5 baños
- Sin juego en el eje para una perfecta alineación de los bordes de corte garantizando una óptima calidad de corte

Periodo de garantía eternidad
Tensión 1000V
Longitud (mm) 185,00 mm
Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)