

GRUPO EXTRACTOR SIMPLE 5m Ø100mm 230v

Referencia : AG 0019



nombre de artículo GRUPO EXTRACTOR SIMPLE 5m Ø100mm 230v

Código de barras 3701555301082

Introducción Especialmente diseñado para la extracción de gases de escape en los talleres de automóviles.

Texto Este extractor es el kit de instalación más fácil de instalar en una pared o fachada. El equipo permite trabajar en un entorno saludable sin inhalación de gases de escape y cumpliendo las normas de seguridad en el trabajo.

Más producto Fácil de instalar

Características Características :

- estructura de acero pintado ral 7040
- manguera Ø100mm (-40° a +200°) en tejido vulcanizado EPDM de alta temperatura. la estructura de la manguera es totalmente antiplastamiento, mantiene su flexibilidad a lo largo del tiempo y conserva sus características de aspiración.
- descarga: Ø125mm
- alimentación: 230V Mono
- potencia Motores: 1hp, 0.75KW, 50HZ, 2.9A
- caudal máximo: 450m³/h
- nivel sonoro: 66dB
- interruptor de protección térmica
- boquilla de escape de goma, 160 mm de abertura, provista de abrazadera de fijación y válvula de aislamiento anti-intrusión

Periodo de garantía 2 años
Tipo de vehículo VCL
Nivel de decibelios 66,00 dB
Tensión 240V
Diámetro (mm) 100,00 mm
Caudal de aire 450
Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)
Instalación de tipo aspiración gaz Fijo

Compatible con FAPNO

Longitud de la manguera (m) 5m
Diámetro de la manguera (mm) 100mm
Temperatura máxima de la manguera (°C) 200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)