

## GRUPO EXTRACTOR SIMPLE 5m Ø100mm 230v

Referencia : AG 0019



**nombre de artículo** GRUPO EXTRACTOR SIMPLE 5m Ø100mm 230v

**Código de barras** 3701555301082

**Introducción** Especialmente diseñado para la extracción de gases de escape en los talleres de automóviles.

**Texto** Este extractor es el kit de instalación más fácil de instalar en una pared o fachada. El equipo permite trabajar en un entorno saludable sin inhalación de gases de escape y cumpliendo las normas de seguridad en el trabajo.

**Más producto** Fácil de instalar

**Características** Características :

- estructura de acero pintado ral 7040
- manguera Ø100mm (-40° a +200°) en tejido vulcanizado EPDM de alta temperatura. la estructura de la manguera es totalmente antiplastamiento, mantiene su flexibilidad a lo largo del tiempo y conserva sus características de aspiración.
- descarga: Ø125mm
- alimentación: 230V Mono
- potencia Motores: 1hp, 0.75KW, 50HZ, 2.9A
- caudal máximo: 450m<sup>3</sup>/h
- nivel sonoro: 66dB
- interruptor de protección térmica
- boquilla de escape de goma, 160 mm de abertura, provista de abrazadera de fijación y válvula de aislamiento anti-intrusión

**Periodo de garantía** 2 años  
**Tipo de vehículo** VCL  
**Nivel de decibelios** 66,00 dB  
**Tensión** 240V  
**Diámetro (mm)** 100,00 mm  
**Caudal de aire** 450  
**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)  
**Instalación de tipo aspiración gaz** Fijo

**Compatible con FAPNO**

**Longitud de la manguera (m)** 5m  
**Diámetro de la manguera (mm)** 100mm  
**Temperatura máxima de la manguera (°C)** 200°C



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
friday)