

GRUPO EXTRACTOR DOBLE 2x5m Ø100mm

Referencia : AG 0021



nombre de artículo GRUPO EXTRACTOR DOBLE 2x5m Ø100mm

Código de barras 3701555301105

Introducción Especialmente diseñado para la extracción de gases de escape en talleres de vehículos ligeros.
Adecuado para extracción en pared o techo, en función de los accesorios.

Texto El equipo le permite trabajar en un entorno saludable, sin inhalar gases de escape y cumpliendo las normas de seguridad laboral.

Más producto Fácil de instalar

Características Características:

- estructura de acero galvanizado
- motor eléctrico, rueda equilibrada estática y dinámicamente, entregado con soporte de pared y embudo de goma.
- 2x5m de manguera de Ø100mm (-40° a +200°) de tejido vulcanizado de EPDM de alta temperatura en ambas caras. Estructura totalmente antiplastante, suave en su interior y que mantiene la flexibilidad en el tiempo gracias a la robusta espiral de nylon con un paso muy ajustado. Esta característica evita que la manguera se estire al tirar de ella y que se colapse en situaciones de gran esfuerzo
- entrega: Ø 125mm
- alimentación: 230V Mono
- potencia del motor: 1hp, 0,75KW, 50HZ, 2,9A
- caudal máximo : 450m³/h
- nivel de ruido : 66dB

- interruptor de protección térmica
- boquilla de escape de goma con válvula estanca incluida en el cuerpo del producto, red anti-intrusión, abrazadera para la fijación al escape

Muchas opciones disponibles, consúltenos.

Periodo de garantía	2 años
Tipo de vehículo	VCL
Nivel de decibelios	66,00 dB
Tensión	240V
Diámetro (mm)	100,00 mm
Caudal de aire	2X450
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Instalación de tipo aspiración gaz	Fijo

Compatible con FAPNO

Longitud de la manguera (m)	2 x 5m
Diámetro de la manguera (mm)	100mm
Temperatura máxima de la manguera (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)