

ELEVADOR 2 COLUMNAS 400V 4T PASO ALTO 5070mm 2.6kw

Referencia : PE 2009T



nombre de artículo ELEVADOR 2 COLUMNAS 400V 4T PASO ALTO 5070mm 2.6kw

Código EAN 3701555306995

Texto

Elevador electrohidráulico.

Las mangueras y los cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso debajo del vehículo para los equipos (cilindros, sistema de recuperación de aceite, etc.), lo que facilita la limpieza del taller.

Unidad hidráulica: subida y bajada rápida (+/- 40 segundos). Posibilidad de ajuste, equipada con un dispositivo de seguridad de posición para una intervención precisa, montaje de la caja de cambios, alineación de la tuerca...

Múltiples capacidades de elevación gracias a los brazos telescópicos en versión asimétrica.

(frontal corto 3 etapas de 640 a 1200mm, trasero largo 2 etapas de 775 a 1550mm)
permitiendo un levantamiento preciso de vehículos bajos o utilitarios.

Bufferos ajustables en un tornillo de 55mm equipado con una extensión de 70mm y 160mm.

Desbloqueo electromagnético de las muescas de seguridad, seguridad de sobrecarga y ruptura de mangueras.

Columnas biseladas para grandes aperturas de puertas.

Sincronización del sistema hidráulica.

Particularmente adecuado para las actividades de reparación.

Fabricado en Europa, recubierto de polvo.

Más producto Altura ajustable al milímetro

| | |
|---------------------------------------|---|
| Características | <p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"> - altura de elevación: 65-1980mm - ajuste preciso + aseguramiento de la posición - tiempo de elevación: +/- 40s - tiempo de descenso: +/- 40s - potencia de accionamiento: 2,6kW - tensión de accionamiento: (3~) 400/50 V/Hz - resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25 - topes ajustables en el tornillo de 55mm de carrera (+ elevado 70 y 160mm) - liberación electromagnética de los cierres de seguridad - columnas biseladas para grandes aperturas de puertas - dispositivo de seguridad contra sobrecarga y rotura de mangueras - sincronización semiautomática del sistema hidráulico - fabricado en Europa - pintura epoxi |
| Opciones | <p>Options :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PE0007 : jeux de rehausses Mercedes / Iveco 105-135mm |
| Consejos | <p>Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.</p> |
| Periodo de garantía | 2 años |
| Potencia | 2600W |
| Tensión | 400V |
| Peso del producto | 720,00 kg |
| Altura max. | 4.470,00 mm |
| Capacidad máxima (T) | 4,00 T |
| Código de tarifa | Tarifa Equipo (TE) |
| Composición de la nomenclatura | 1 x PE 2009T-1 - ELEVADOR 2 COLUMNAS 400V 4T PASO ALTO 5070mm 2.6kw PAQ. 1/1 |



2600
W



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)