

## ELEVADOR 2 COLUMNAS 400V 6T PASO ALTO 4480mm 2.6Kw

Referencia : PE 2011T



**nombre de artículo** ELEVADOR 2 COLUMNAS 400V 6T PASO ALTO 4480mm 2.6Kw

**Código de barras** 3701555307046

**Introducción** Especialmente indicado para actividades de reparación en vehículos comerciales extendidos, 4x4, microcoches.

**Texto** Elevador electrohidráulico.  
Las mangueras y los cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso debajo del vehículo para los equipos (cilindros, sistema de recuperación de aceite, etc.), lo que facilita la limpieza del taller.  
Unidad hidráulica: subida y bajada rápida con posibilidad de ajuste, equipada con un dispositivo de seguridad de posición para una intervención precisa, montaje de la caja de cambios, alineación de la tuerca...  
Múltiples capacidades de elevación gracias a los brazos articulados en versión simétrica (3 etapas delanteras de 790 a 1890mm) que permiten una elevación ajustable al milímetro de los vehículos.  
Bufferos ajustables en un tornillo de 55mm equipado con extensiones de 70mm y 160mm.  
Desbloqueo electromagnético de las muescas de seguridad, seguridad de sobrecarga y ruptura de mangueras.  
Sincronización del sistema hidráulica.  
Particularmente adecuado para actividades de reparación en vehículos comerciales extendidos, 4x4, microcoches.  
Fabricado en Europa, recubierto de polvo.

**Más producto** Amplio ámbito de aplicación

<b>Características</b>	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- altura de elevación: 100-1920mm</li> <li>- tiempo de elevación: +/- 80s</li> <li>- tiempo de descenso: +/- 100s</li> <li>- potencia de accionamiento: 2,6kW</li> <li>- tensión de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz</li> <li>- resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25</li> <li>- topes ajustables en tornillo de 55mm de recorrido (+ 70 y 160mm de altura)</li> <li>- liberación electromagnética de los cierres de seguridad</li> <li>- columnas biseladas para grandes aperturas de puertas</li> <li>- dispositivo de seguridad contra sobrecarga y rotura de mangueras</li> <li>- sincronización semiautomática del sistema hidráulico</li> <li>- fabricado en Europa</li> <li>- pintura epoxi</li> </ul>
<b>Opciones</b>	<p>Options :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PE0007 : Jeux de rehausses Mercedes / Iveco 105-135mm</li> </ul>
<b>Consejos</b>	<p>Installation et mise en service, nous consulter.  Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  Frais de transport non inclus.</p>
<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Potencia</b>	2600W
<b>Tensión</b>	400V
<b>Peso del producto (kg)</b>	1.310,00 kg
<b>Capacidad máxima (T)</b>	6,00 T
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Composición de la nomenclatura</b>	1 x PE 2011T-1 - ELEVADOR 2 COLUMNAS 400V 6T PASO ALTO 5080mm 2.6Kw PAQ. 1/1



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
friday)