

## ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T

Referencia : PE 6000M



<b>nombre de artículo</b>	ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T
<b>Código EAN</b>	3701555307084
<b>Intro</b>	Particularmente adecuado para actividades de pintura, carrocería y servicio de frenos y neumáticos.
<b>Texto</b>	<p>Facilidad de acceso: pasillo de piso rebajado de 105 mm de altura, rampas de acceso bloqueables para plataformas elevadoras extendidas.</p> <p>Control de arriba y abajo por medio de los botones de la caja de control.</p> <p>Comodidad de trabajo: facilidad de movimiento gracias a su juego de 3 ruedas desmontables y su asa de tracción.</p> <p>Control de tijeras por doble sistema hidráulico maestro-esclavo</p> <p>Elevación potente: sistema mecánico extendido de palanca basculante, para una elevación a plena potencia en el punto más bajo 105mm.</p> <p>Máxima seguridad: doble sistema de seguridad hidráulica (sin freno mecánico ni aire comprimido), sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente, parada intermedia antiplastamiento según las normas CE y señal acústica.</p> <p>Origen europeo.</p>
<b>Más producto</b>	Posible intervención externa
<b>Características</b>	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- altura de elevación: 105-960mm</li><li>- tiempo de elevación: +/- 20s</li><li>- tiempo de descenso: +/- 20s</li><li>- ancho/longitud de vía: 530/1450-2036mm</li></ul>

- sincronización del sistema: fotocélula
- potencia de accionamiento: 2,2kW
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz
- control de la tijera: sistema hidráulico doble maestro-esclavo
- Elevación a plena potencia en el punto más bajo 105mm.
- máxima seguridad: doble sistema de seguridad hidráulica (sin retenciones mecánicas ni aire comprimido)
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de energía
- Tope intermedio antiplastamiento según normas CE y señal sonora
- Origen europeo

### Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 2200W

**Tensión** 240V

**Peso del producto** 540,00 kg

**Capacidad máxima (T)** 3,00 T

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Composición de la nomenclatura** 1 x PE 6000M-1 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T PACK. 1/3



1 x PE 6000M-2 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T PACK. 2/3



1 x PE 6000M-3 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T PACK. 3/3

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to  
12h30 and from 14h to 17h30  
(16h30 on friday)