

ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T

Referencia : PE 6000M



nombre de artículo	ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T
Código de barras	3701555307084
Introducción	Particularmente adecuado para actividades de pintura, carrocería y servicio de frenos y neumáticos.
Texto	<p>Facilidad de acceso: pasillo de piso rebajado de 105 mm de altura, rampas de acceso bloqueables para plataformas elevadoras extendidas.</p> <p>Control de arriba y abajo por medio de los botones de la caja de control.</p> <p>Comodidad de trabajo: facilidad de movimiento gracias a su juego de 3 ruedas desmontables y su asa de tracción.</p> <p>Control de tijeras por doble sistema hidráulico maestro-esclavo</p> <p>Elevación potente: sistema mecánico extendido de palanca basculante, para una elevación a plena potencia en el punto más bajo 105mm.</p> <p>Máxima seguridad: doble sistema de seguridad hidráulica (sin freno mecánico ni aire comprimido), sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente, parada intermedia antiplastamiento según las normas CE y señal acústica.</p> <p>Origen europeo.</p>
Más producto	Posible intervención externa
Características	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none">- altura de elevación: 105-960mm- tiempo de elevación: +/- 20s- tiempo de descenso: +/- 20s- ancho/longitud de vía: 530/1450-2036mm

- sincronización del sistema: fotocélula
- potencia de accionamiento: 2,2kW
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz
- control de la tijera: sistema hidráulico doble maestro-esclavo
- Elevación a plena potencia en el punto más bajo 105mm.
- máxima seguridad: doble sistema de seguridad hidráulica (sin retenciones mecánicas ni aire comprimido)
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de energía
- Tope intermedio antiplastamiento según normas CE y señal sonora
- Origen europeo

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectués par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	2200W
Tensión	240V
Peso del producto (kg)	540,00 kg
Capacidad máxima (T)	3,00 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 6000M-1 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T PACK. 1/3 1 x PE 6000M-2 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T PACK. 2/3 1 x PE 6000M-3 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T PACK. 3/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)