

## ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 230V 3T

Referencia : PE 6001M



**nombre de artículo** ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 230V 3T

**Código de barras** 3701555307121

**Introducción** Particularmente adecuado para actividades de pintura, carrocería y servicio de frenos y neumáticos.  
Elección de la instalación: independiente o empotrada.

**Texto** Facilidad de acceso: pasillo de piso rebajado de 100 mm de altura, rampas de acceso con cerradura para plataformas elevadoras extendidas  
Control de arriba y abajo por medio de botones en la consola de control  
Elevación potente: Sistema de palanca de inclinación mecánica extendida, para una elevación a plena potencia en el punto más bajo de 100mm  
Comodidad de trabajo: control de tijeras por doble sistema hidráulico maestro-esclavo; control de sincronización por fotocélula.  
Máxima seguridad: doble sistema de seguridad hidráulica (sin freno mecánico ni aire comprimido), sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente, parada intermedia antiplastamiento conforme a las normas CE y señal acústica.  
Origen europeo.

**Características** Características :  
- altura de elevación: 100-1950mm  
- tiempo de elevación: +/- 40s  
- tiempo de descenso: +/- 35s  
- ancho/longitud de vía: 650/1420-2000mm  
- sincronización del sistema: fotocélula

- anchura/longitud del suelo necesaria para la instalación: 2000/2030mm
- potencia de accionamiento: 2,2kW
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz
- resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25
- máxima seguridad: doble sistema hidráulico de seguridad (sin retenciones mecánicas ni aire comprimido), sistema de descenso de emergencia en caso de corte de corriente, parada intermedia antiplastamiento conforme a la CE y señal acústica
- fabricado en Europa

### Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 2200W

**Tensión** 240V

**Peso del producto (kg)** 840,00 kg

**Capacidad máxima (T)** 3,00 T

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Composición de la nomenclatura** 1 x PE 6001M-1 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 230V 3T PAQ. 1/2

1 x PE 6001M-2 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 230V 3T PAQ. 2/2



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
friday)