

## ELEVADOR DE TIJERA CILINDROS DOBLES BAJO NIVEL 400V 3T

Referencia : PE 6002T



**nombre de artículo** ELEVADOR DE TIJERA CILINDROS DOBLES BAJO NIVEL 400V 3T

**Código de barras** 3701555307114

**Introducción** Particularmente adecuado para actividades de pintura, carrocería y servicio de frenos y neumáticos.  
Elección de la instalación: independiente o empotrada.

**Texto** Facilidad de acceso: pasillo de piso rebajado de 105 mm de altura, rampas de acceso bloqueables para plataformas elevadoras extendidas.  
Control de arriba y abajo por medio de los botones de la caja de control.  
Comodidad de trabajo: control de tijeras por doble sistema hidráulico maestro-esclavo, control de sincronización por fotocélula, espacio de rampa ajustable de 700 a 900 mm, adecuado para microcoches, todoterrenos y vehículos utilitarios.  
Elevación potente: sistema de palanca de inclinación mecánica extendida, para la elevación a plena potencia en el punto más bajo 105mm.  
Máxima seguridad: doble sistema de seguridad hidráulica (sin freno mecánico ni aire comprimido), sistema de bajada de emergencia en caso de fallo de corriente, parada intermedia antiplastamiento según normas CE y señal acústica.  
Origen europeo.

**Más producto** El micro-coche perfecto

**Características** Características :  
- altura de elevación: 105-960mm  
- tiempo de elevación: +/- 20s  
- tiempo de descenso: +/- 20s

- ancho/longitud de vía: 530/1450-2036mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- potencia de accionamiento: 2,2kw
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz
- Máxima seguridad: doble sistema de seguridad hidráulica (sin retén mecánico ni aire comprimido), sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente, parada intermedia antiplastamiento conforme a la CE y señal acústica
- fabricado en Europa

### Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 2200W

**Tensión** 400V


**Peso del producto (kg)** 610,00 kg

**Capacidad máxima (T)** 3,00 T

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Composición de la nomenclatura** 1 x PE 6002T-1 - ELEVADOR DE TIJERA CILINDROS DOBLES BAJO NIVEL 400V  
3T PAQ. 1/2

1 x PE 6002T-2 - ELEVADOR DE TIJERA CILINDROS DOBLES BAJO NIVEL 400V  
3T PAQ. 2/2



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
friday)