

ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 400V 3.5T

Referencia : PE 6004T



nombre de artículo ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 400V 3.5T

Código de barras 3701555307152

Introducción Particularmente adecuado para actividades de pintura, carrocería y servicio de frenos y neumáticos.
Elección de la instalación: independiente o empotrada.

Texto Facilidad de acceso : pasillo de piso rebajado de 105 mm de altura, rampas de acceso con cerradura para plataformas elevadoras extendidas.
Control de arriba y abajo por medio de botones en la consola de control.
Elevación potente : Sistema de palanca de inclinación mecánica extendida, para una elevación a plena potencia en el punto más bajo de 105mm.
Comodidad de trabajo y máxima seguridad : control de tijeras por doble sistema hidráulico maestro-esclavo (sin freno mecánico ni aire comprimido) control de sincronización por fotocélula, sistema de bajada de emergencia en caso de fallo de corriente, parada intermedia antiplastamiento según normas CE y señal acústica.
Origen europeo.

Características Características :
- altura de elevación: 105-1950mm
- tiempo de elevación: +/- 40s
- tiempo de descenso: +/- 35s
- ancho/longitud de vía: 650/1420-2000mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- consola de control

- anchura/longitud del suelo necesaria para la instalación: 2000/2030mm
- potencia de accionamiento: 2,2kw
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz
- resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente, parada intermedia antiplastamiento conforme a la CE y señal acústica
- fabricado en Europa

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Periodo de garantía | 2 años |
| Potencia | 2200W |
| Tensión | 400V |
| Longitud (mm) | 2.270,00 mm |
| Anchura | 2.130,00 mm |
| Peso del producto (kg) | 890,00 kg |
| Altura max. | 1.950,00 mm |
| Capacidad máxima (T) | 3,50 T |
| Código de tarifa | Tarifa Equipo (TE) |
| Composición de la nomenclatura | 1 x PE 6004T-1 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 400V 3.5T PAQ. 1/2 1 x PE 6004T-2 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 400V 3.5T PAQ. 2/2 |



CLAS EQUIPEMENTS
 83, chemin de la CROUZA
 73800 CHIGNIN
 Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
 Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
 and from 14h to 17h30 (16h30 on
 friday)