

## ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE CON SEGURIDAD MECÁNICA 3T

Referencia : PE 6005M



**nombre de artículo** ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE CON SEGURIDAD MECÁNICA 3T

**Código EAN** 3701555307169

**Intro** Particularmente adecuado para actividades de pintura, carrocería y servicio de frenos y neumáticos.  
Elección de la instalación: independiente o empotrada.

**Texto** Facilidad de acceso: pasillo de piso rebajado de 100 mm de altura, rampas de acceso con cerradura para plataformas elevadoras extendidas  
Control de arriba y abajo por medio de botones en la consola de control  
Elevación potente: Sistema de palanca de inclinación mecánica extendida, para una elevación a plena potencia en el punto más bajo de 100mm  
Comodidad de trabajo: control de tijera por doble sistema hidráulico maestro-esclavo; control de sincronización por fotocélula, con bloqueo mecánico por aire (cremallera y piñón), asegura la posición para una intervención precisa, montaje de la caja de cambios, alineación de la tuerca...  
Máxima seguridad: sistema de descenso de emergencia en caso de corte de energía, parada intermedia antiplastamiento según normas CE y señal acústica.  
Origen europeo.

**Más producto** Mantener la seguridad mecánica de la posición

**Características** Características :

- altura de elevación: 100-1950mm
- tiempo de elevación: +/- 40s
- tiempo de descenso: +/- 35s
- ancho/longitud de vía: 650/1420-2000mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- anchura/longitud del suelo necesaria para la instalación: 2000/2030mm
- potencia de accionamiento: 2,2kW
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz
- resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25
- máxima seguridad: sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente, parada intermedia antiplastamiento conforme a la CE y señal acústica
- fabricado en Europa

**Incluye** Entregado con 4 almohadillas de h.60mm

**Opciones** Options :  
- PE0001: kit SUV pour ponts ciseaux

**Consejos** Installation et mise en service, nous consulter.  
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
Frais de transport non inclus.

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 2200W

**Tensión** 230V

**Peso del producto** 860,00 kg

**Capacidad máxima (T)** 3,00 T

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Composición de la nomenclatura** 1 x PE 6005M-1 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE CON SEGURIDAD 3T 1/2

1 x PE 6005M-2 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE CON SEGURIDAD 3T 2/2

 **2200**  
**W**  **230V**



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to  
12h30 and from 14h to 17h30  
(16h30 on friday)