

ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE CON SEGURIDAD MECÁNICA 3T

Referencia : PE 6005M



nombre de artículo ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE CON SEGURIDAD MECÁNICA 3T

Código de barras 3701555307169

Introducción Particularmente adecuado para actividades de pintura, carrocería y servicio de frenos y neumáticos.
Elección de la instalación: independiente o empotrada.

Texto Facilidad de acceso: pasillo de piso rebajado de 100 mm de altura, rampas de acceso con cerradura para plataformas elevadoras extendidas
Control de arriba y abajo por medio de botones en la consola de control
Elevación potente: Sistema de palanca de inclinación mecánica extendida, para una elevación a plena potencia en el punto más bajo de 100mm
Comodidad de trabajo: control de tijera por doble sistema hidráulico maestro-esclavo; control de sincronización por fotocélula, con bloqueo mecánico por aire (cremallera y piñón), asegura la posición para una intervención precisa, montaje de la caja de cambios, alineación de la tuerca...
Máxima seguridad: sistema de descenso de emergencia en caso de corte de energía, parada intermedia antiplastamiento según normas CE y señal acústica.
Origen europeo.

Más producto Mantener la seguridad mecánica de la posición

Características

Características :

- altura de elevación: 100-1950mm
- tiempo de elevación: +/- 40s
- tiempo de descenso: +/- 35s
- ancho/longitud de vía: 650/1420-2000mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- anchura/longitud del suelo necesaria para la instalación: 2000/2030mm
- potencia de accionamiento: 2,2kW
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz
- resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25
- máxima seguridad: sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente, parada intermedia antiplastamiento conforme a la CE y señal acústica
- fabricado en Europa

Incluye Entregado con 4 almohadillas de h.60mm

Opciones Options :
- PE0001: kit SUV pour ponts ciseaux

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 2200W

Tensión 240V

Peso del producto (kg) 860,00 kg

Capacidad máxima (T) 3,00 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 6005M-1 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE CON SEGURIDAD 3T 1/2
1 x PE 6005M-2 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE CON SEGURIDAD 3T 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)