

ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 3.5T PAQ. 1/1

Referencia : PE 6007T



nombre de artículo ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 3.5T PAQ. 1/1

Código EAN 3701555308470

Intro Particularmente adecuado para la inspección técnica, las geometrías, la reparación y el ajuste de los faros.
Elección de la instalación: independiente o empotrada para VL y VCL.

Texto Máxima seguridad: 1 cilindro de empuje con sujeción mecánica de posición segura (bastidor) para la estabilización de la posición. La seguridad es neumática.
Fabricado en Europa, recubierto de polvo.

Características Características :
- altura de elevación: 350-2155mm
- tiempo de levantamiento: +/- 65s
- tiempo de bajada: +/- 60s
- anchura/longitud de las vías de circulación: 625/5400mm
- sistema sync: fotocélula
- potencia de accionamiento: 2.6kw
- el voltaje eléctrico de la unidad: (3 ~) 400/50 V/Hz

Incluye Incluye :
Placas de deslizamiento
Ranuras para bandejas giratorias
Elevación auxiliar 3500 kg, altura de elevación 425mm con extensión de rampa L :
1430mm a 2050mm
Rieles guía para un travesaño de elevación

Opciones

Opciones :

- EG8380 : par de giradiscos
- PE0003 : placa deslizante frontal de 6 movimientos para control técnico
- PE7000 : travesaño de elevación neumática 3T
- PE0008 : extensión de la rampa de acceso 1600mm

Consejos

Instalación y puesta en marcha, consúltenos.

La instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional en el marco de la garantía.

Costes de transporte no incluidos.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 2600W

Tensión 400V

Peso del producto 2.250,00 kg

Capacidad máxima 5,00 T
(T)

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)



***Public price Exl. Tax : 29.900,00 €**

*Applicable user fees from 01/09/2023 to 31/08/2024

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to
12h30 and from 14h to 17h30
(16h30 on friday)