

LLAVE DE IMPACTO 3/4" 2298Nm MARTILLO DOBLE

Referencia : OP 1534



nombre de artículo LLAVE DE IMPACTO 3/4" 2298Nm MARTILLO DOBLE

Código de barras 3701555311739

Introducción Tamaño compacto con accionamiento de 3/4".

Texto Funciones :
- variador de 4 posiciones
- maneta de escape
- inversor de una mano

EN ISO 15744:2008
EN ISO 4871
EN ISO 11148-6:2012

Más producto Compacto y potente

Características Características :
- tecnología de doble martillo
- par de aflojamiento : 2298Nm
- par de apriete máximo : 1068Nm
- velocidad : 7.500rpm
- conexión : 1/4"
- diámetro de manguera recomendado : 10mm
- presión de alimentación : 6.2bar
- consumo : 170l/min
- longitud : 185mm

- peso neto : 2.4kg

Incluye	Livrée avec raccord
Periodo de garantía	2 años
Nivel de decibelios	89,90 dB
Vibraciones	6,85 m/s ²
Otros	Engrasador obligatorio
Longitud (mm)	185,00 mm
Peso del producto (kg)	2,40 kg
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Arrastre	3/4"

Warranty Procedure DIAGNOSTIC

2
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)