

THINKCAR T90 HERRAMIENTA TPMS + 30 VÁLVULAS S3

Referencia : AD000TKTPMS30



nombre de artículo THINKCAR T90 HERRAMIENTA TPMS + 30 VÁLVULAS S3

Código EAN 3701555315430

Intro Gama TPMS :

¡Todo-en-uno TPMS sensor de activación, programación y función de reaprendizaje!
¡Se suministra con 30 válvulas!

Texto

El :

THINKTPMS T90 es una herramienta de servicio TPMS plug-play, compatible con los vehículos europeos, americanos y asiáticos equipados con TPMS.

El T90 puede activar, leer y reaprender todos los sensores conocidos.

También puede realizar diagnósticos TPMS y OBDII.

El THINKTPMS T90 puede activar el sensor TPMS para mostrar datos del sensor como ID, presión de los neumáticos, frecuencia, temperatura y estado de la batería.

El reaprendizaje se utiliza para escribir los nuevos ID de sensor programados en la ECU del vehículo y permitir su reconocimiento.

Programa hasta 8 sensores al mismo tiempo.

3 modos de programación:

- 1- creación automática de ID
- 2- creación manual de ID
- 3- creación por copia

Válvulas:

Sensor TPMS universal de doble frecuencia: 315Mhz & 433Mhz

El THINKTPMS S3 es una nueva generación de sensores TPMS universales que puede reemplazar el 98% de los sensores en el mercado, con programación ilimitada. Ofrece 2 tipos de válvula: goma/metal.

Fácil de instalar. El rendimiento es comparable al de las válvulas originales.

Batería superior: autonomía de 4 a 6 años.

Normas SAE

El S3 ha sido probado y certificado según la norma industrial SAE J2657, IP67.

El S3 puede ser infinitamente programado por los programadores TPMS THINKCAR serie T-WAND y otros thinktools con funcionalidad TPMS.

Producto disponible únicamente en Francia y en los departamentos y territorios franceses de ultramar

Más producto

Rápido y sencillo

Características

Características de la herramienta :

- CPU 168MHZ
- Memoria: 128MB (equipado con una tarjeta TF de 16GB)
- Tamaño de pantalla: 2,8 pulgadas
- Batería: 2600mA3.7V
- Cable: 1.2m
- Interfaz: OBD II -16

Características de la válvula:

- batería: 4-6 años
- frecuencia soportada: 315MHz / 433MHz
- ángulo de instalación ajustable: 15-30°.
- certificados: CE, FCC, IC, ROHS, CP65
- control de presión: 0-9Bar (0-900kpa)
- ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP67
- peso neto: 29g(caucho)/ 30g(metal)

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

2
WARRANTY



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to
12h30 and from 14h to 17h30
(16h30 on friday)