

ELEVADOR 4 COLUMNAS PISTA PLANA OSCILANTE 400V 5T

Referencia : PE 4101T



nombre de artículo ELEVADOR 4 COLUMNAS PISTA PLANA OSCILANTE 400V 5T

Código de barras 3701555318059

Texto

Elevador electrohidráulico ideal para la inspección geométrica y técnica, con platos oscilantes manuales y ranuras de plato giratorio opcionales.

Adecuado para trabajos mecánicos, vehículos industriales ligeros, vehículos comerciales ligeros, autocaravanas, maquinaria de obra, etc.

Comodidad de trabajo: Rampas de acceso de una sola pieza, posicionamiento rápido y sencillo del vehículo.

Posicionamiento rápido y fácil del vehículo con poca distancia al suelo, para reparaciones o inspecciones rápidas, vías de 5160 mm de longitud.

Equipada con raíles para travesaño de elevación opcional. PE 7100

Kit de aparcamiento opcional para 2 coches. PE 4103.

Más producto

equipado con un suministro de aire bajo los raíles

Características

Características :

- altura de elevación: 220-1850mm
- tiempo de elevación: +/- 50s
- tiempo de descenso: +/- 30s
- ancho/longitud de pista: 610/5160mm
- distancia ajustable entre pistas: 820/920mm
- suministro de aire 8bar
- potencia motriz: 3kW
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400V/50 V/Hz

- máxima seguridad: elevador monocilíndrico, sincronización accionada por 4 cables
- desbloqueo neumático de los cierres de seguridad
- sistema de seguridad en caso de rotura del cable
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- salida de aire con conector neumático en el centro de una de las plataformas interiores, bajo los raíles
- protección del motor
- toma de corriente de 230 V en el cuadro eléctrico
- plataformas giratorias manuales
- pintura epoxi

Opciones	PE 7100 PE 0104
Consejos	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	400V
Anchura	3.185,00 mm
Altura	2.350,00 mm
Altura max.	1.850,00 mm
Altura min.	220,00 mm
Anchura de paso	2.830,00 mm
Capacidad máxima (T)	5,00 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 4101T-1 - ELEVADOR 4 COLUMNAS PISTA PLANA OSCILANTE 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L
Warranty Procedure	INTERVENTION
Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
Interruptor automático/Sección de cables	16A D / 5x2.5mm ²

2
WARRANTY


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)