

ELEVADOR 4 COLUMNAS 5T ELEVADOR AUXILIAR

Referencia : PE 4102T



nombre de artículo ELEVADOR 4 COLUMNAS 5T ELEVADOR AUXILIAR

Código EAN 3701555318097

Texto Adecuado para trabajos mecánicos, VL, VUL, autocaravanas, maquinaria de obra, ideal para geometría con estas plataformas basculantes manuales y ranuras para plataformas giratorias opcionales.
Elevadores auxiliares de 5T con extensiones dobles galvanizadas.
Adecuado para trabajos mecánicos, vehículos industriales ligeros, vehículos comerciales ligeros, autocaravanas, maquinaria de obra, etc.
Confort de trabajo: plataformas de acceso equipadas con elevador auxiliar.
Posicionamiento rápido y fácil del vehículo con poca distancia al suelo, para reparaciones o inspecciones rápidas, orugas de 5160 mm de longitud.
Kit de aparcamiento opcional para 2 coches. PE 4103.

Más producto Elevadores auxiliares de 5T con extensiones dobles galvanizadas

Características Características :
- altura de elevación: 220-1850mm
- tiempo de elevación: +/- 50s
- tiempo de descenso: +/- 30s
- ancho/longitud de las orugas: 500/5160mm
- distancia ajustable entre orugas: 910-1010mm
- suministro de aire necesario: 6-8 bar
- potencia de accionamiento: 3kW
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz

- máxima seguridad: elevador monocilíndrico, sincronización accionada por 4 cables
- liberación neumática de los cierres de seguridad
- elevadores auxiliares de 5T de capacidad
- sistema de seguridad en caso de rotura del cable
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- salida de aire bajo los raíles
- protección del motor
- toma de corriente de 230 V en el cuadro eléctrico
- placas giratorias neumáticas
- pintura epoxi

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 3000W

Tensión 400V

Anchura 3.185,00 mm

Altura 2.350,00 mm

Altura max. 1.850,00 mm

Altura min. 220,00 mm

Anchura de paso 2.830,00 mm

Capacidad máxima (T) 5,00 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 4102T-1 - ELEVADOR 4 COLUMNAS 5T ELEVADOR AUXILIAR 1/1
4 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Disjoncteur/Section de câble 16A D / 5x2.5mm²



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to
12h30 and from 14h to 17h30
(16h30 on friday)