

ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T

Referencia : PE 6102M



nombre de artículo ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T

Código de barras 3701555318066

Texto Particularmente adecuado para actividades de pintura, carrocería y servicio de frenos y neumáticos.
Fácil acceso: distancia al suelo rebajada 115 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas.
Comodidad de trabajo: fácil desplazamiento gracias a su juego de ruedas desmontables y asa de tracción. Fácil almacenamiento de los componentes en la consola.

Más producto Se suministra con kit de movilidad
100% eléctrico

Características Características :
- altura de elevación: 115-1000mm
- tiempo de elevación: +/- 50s
- tiempo de descenso: +/- 30s
- ancho/longitud de vía: 460/1410-2010mm
- consola de control
- potencia de accionamiento: 3kW
- tensión de accionamiento: (3 ~) 230/50 V/Hz
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- parada intermedia a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- protección del motor

- dispositivo de seguridad del bastidor
- desbloqueo eléctrico (no requiere alimentación neumática)

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 3000W

Tensión 240V

Longitud (mm) 2.010,00 mm

Anchura 1.950,00 mm

Altura 1.000,00 mm

Altura max. 1.000,00 mm

Altura min. 115,00 mm

Capacidad máxima (T) 3,00 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 6102M-1 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T 1/3
 1 x PE 6102M-2 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T 2/3
 1 x PE 6102M-3 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 230V 3T 3/3
 2 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Alimentación neumática necesaria NO

Interruptor automático/Sección de cables 16A D / 3x2.5mm²

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)