

ELEVADOR 2 COLUMNAS ASIMETRÍA CON BASE 400V 4T 2 BRAZOS 1.10+1.50m

Referencia : PE 2100T



nombre de artículo ELEVADOR 2 COLUMNAS ASIMETRÍA CON BASE 400V 4T 2 BRAZOS
1.10+1.50m

Código de barras 3701555318004

Texto Puente diseñado para facilitar la instalación y alineación de pilares gracias a su base de 40 mm de grosor.
Con la opción PE 2101, se puede utilizar para resolver el problema de soleras que no cumplen el requisito de grosor mínimo de 200 mm (puede cubrir hasta 150 mm) o tienen un ligero problema de planitud.
Elevador electrohidráulico.
Cilindro de empuje por cable, carro arrastrado por cadena.
Múltiples capacidades de elevación gracias a los brazos telescópicos en versión asimétrica con brazos de 3 etapas de 1100 mm y 1500 mm.

Más producto Losa delgada

Características Características :
- altura de elevación: 100-2100mm
- tiempo de elevación: +/- 50s
- tiempo de descenso: +/- 30s
- potencia de accionamiento: 2,2 kW
- tensión de accionamiento: (3 ~ + N) 400V/50/Hz
- topes ajustables en el tornillo, carrera 70-140mm
- desbloqueo automático de los cierres de seguridad

- sistema de descenso de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- sincronización del sistema: por cable
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 230 V en el cuadro eléctrico
- banda de protección para el cilindro, la cadena y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70mm y sus soportes
- pintura epoxi

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	2200W
Tensión	400V
Longitud (mm)	3.440,00 mm
Anchura	44,00 mm
Altura	2.965,00 mm
Altura max.	2.100,00 mm
Altura min.	100,00 mm
Anchura de paso	2.460,00 mm
Capacidad máxima (T)	4,00 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 2102 - 2 COLUMNAS CON BASE 400V 4T SIN BRAZOS 1 x PE 2103T - BLOQUE MOTOR ELEVADOR 2 COLUMNAS 4T 1 x PE 2104 - ACCESORIOS ELEVADOR 2 COLUMNAS 4T 1 x PE 2110 - PAR DE BRAZOS CON CERRADURA 1.10m Y PROTECCIÓN PARA LOS PIES 1 x PE 2111 - PAR DE BRAZOS CON CERRADURA 1.50m Y PROTECCIÓN PARA LOS PIES 2 x SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L 1 x PE 2117 - BASE ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE BAJO 4T

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico de 46 V

**Interruptor
automático/Sección
de cables**

10A D / 5x2.5mm²



**2200
W**


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)