

ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 5.00m 400V 4T 4 BRAZOS 1.80m

Referencia : PE 2350T



nombre de artículo ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 5.00m 400V 4T 4 BRAZOS 1.80m

Código EAN 3701555318042

Texto Especialmente indicado para actividades de reparación en vehículos comerciales extendidos, 4x4, microcoches.
Elevador electrohidráulico.
Cilindro de empuje directo sobre carro.
Brazos con articulaciones ajustables.
Mangueras y cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso a los equipos situados bajo el vehículo (gatos, recuperador de aceite, extracción de la batería, etc.), facilitando la limpieza del taller.
Central hidráulica: equipada con un dispositivo de seguridad de posición para trabajos de precisión, montaje de cajas de cambios, alineación de tuercas, etc.
Múltiples capacidades de elevación gracias a 4 brazos articulados multiajustables.
Cilindro y regleta de protección de cables incluidos en cada columna.

Más producto 6T de capacidad
Brazo multiposición

Características Características :
- altura de elevación: 95-1850mm
- tiempo de elevación: +/- 50s
- tiempo de descenso: +/- 30s
- potencia motriz: 2,2 kW
- voltaje de accionamiento: 400V/50 V/Hz

- resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25
- topes atornillables, carrera 70-140mm
- desbloqueo eléctrico de los cierres de seguridad
- sistema de descenso de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- sincronización del sistema: por cable
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 230 V en el cuadro eléctrico
- banda de protección para el cilindro y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70mm y sus soportes
- pintura epoxi

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	2200W
Tensión	400V
Longitud	4.000,00 mm
Altura	5.000,00 mm
Altura max.	1.850,00 mm
Altura min.	95,00 mm
Anchura de paso	3.190,00 mm
Capacidad máxima (T)	6,00 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 2340 - 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 400V 6T SIN BRAZOS 1 x PE 2355T - BLOQUE MOTOR ELEVADOR 2 COLUMNAS 6T 1 x PE 2341 - PAR DE BRAZOS ARTICULADOS PARA 6T 1 x PE 2343 - EXTENSION DE PASO DE 5m00 DE ALTURA PARA 6T 2 x SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico de 46 V

Disjoncteur/Section de câble 10A D / 5x2.5mm2

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to
12h30 and from 14h to 17h30
(16h30 on friday)