

ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 3.6T AUTÓNOMA/EMPOTRADA

Referencia : PE 6236T



nombre de artículo ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 3.6T
AUTÓNOMA/EMPOTRADA

Código de barras 3701555318073

Texto Particularmente adecuado para actividades de pintura, carrocería y servicio de frenos y neumáticos.
Elección de la instalación: independiente o empotrada.
Fácil acceso: paso por el suelo rebajado 110 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas.
Máximo confort y seguridad: controlada por un doble sistema hidráulico de seguridad maestro-esclavo combinado con un sistema de cremallera y piñón para mantener la plataforma en posición durante largos periodos.

Más producto Puede utilizarse de forma independiente o empotrada

Características Características :
- altura de elevación: 110-1880mm
- tiempo de elevación: +/- 50s
- tiempo de descenso: +/- 30s
- ancho/longitud de vía: 630/1480-2090mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- suministro de aire requerido 6-8 bar
- consola de control
- potencia motriz: 3kw

- tensión de accionamiento: (3 ~ + N) 400V/50/Hz
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiaplastamiento

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 3000W

Tensión 400V

Longitud (mm) 2.090,00 mm

Anchura 2.110,00 mm

Altura max. 1.880,00 mm

Altura min. 110,00 mm

Capacidad máxima (T) 3,60 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 6236T-1 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 3.6T AUTÓNOMA/EMPO. 1/3
 1 x PE 6236T-2 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 3.6T AUTÓNOMA/EMPO.2/3
 1 x PE 6236T-3 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 3.6T AUTÓNOMA/EMPO.3/3
 3 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria SI

Interruptor automático/Sección de cables 16A D / 5x2.5mm²

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25

Vídeos del servicio posventa Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

2
WARRANTY

400V



TE

***Public price Exl. Tax : 5.799,00 €**

*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)