

ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 4T INST.EMPOTRADA

Referencia : PE 6340T



nombre de artículo	ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 4T INST.EMPOTRADA
Código de barras	3701555318110
Texto	<p>Especialmente indicado para 4x4 y todoterrenos. Para empotrar. Máximo confort y seguridad: controlados por un doble sistema hidráulico de seguridad maestro-esclavo combinado con un sistema de cremallera y piñón para mantener la plataforma en posición durante largos periodos. Plataformas con 2 extensiones galvanizadas.</p>
Más producto	Especial SUV y 4X4
Características	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none">- altura de elevación: 0-1999mm- tiempo de elevación: +/- 50s- tiempo de descenso: +/- 30s- ancho/longitud de vía: 565/1660-2060mm- sincronización del sistema: fotocélula- suministro de aire requerido 6-8 bar- consola de control- potencia motriz: 3kw- tensión de accionamiento: (3 ~) 400V/50 V/Hz- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 3000W

Tensión 400V

Altura max. 2.120,00 mm

Capacidad máxima (T) 4,00 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 6340T-1 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 4T INST.EMPOTRADA 1/4
1 x PE 6340T-2 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 4T INST.EMPOTRADA 2/4
1 x PE 6340T-3 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 4T INST.EMPOTRADA 3/4
1 x PE 6340T-4 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 4T INST.EMPOTRADA 4/4
3 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria SI

Interruptor automático/Sección de cables 16A D / 5x2.5mm²

Instalación autónoma/empotrada empotrada

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)