

ELEVADOR 2 COLUMNAS SIMETRÍA CON BASE 400V 4T 4 BRAZOS 1.50m

Referencia : PE 2105T



nombre de artículo ELEVADOR 2 COLUMNAS SIMETRÍA CON BASE 400V 4T 4 BRAZOS 1.50m

Código de barras 3701555318141

Texto Puente diseñado para facilitar la instalación y alineación de pilares gracias a la placa base. Con la opción PE 2101, se puede utilizar para resolver el problema de las soleras que no cumplen el requisito de grosor mínimo de 200 mm, o que tienen un ligero problema de planitud.

Elevador electrohidráulico.

Cilindro de empuje por cable.

Múltiples capacidades de elevación gracias a los brazos telescópicos en versión simétrica con 4 brazos de 3 etapas de 1500mm.

Más producto Paso bajo delgado

Características Características :

- altura de elevación: 100-2100mm
- tiempo de elevación: +/- 50s
- tiempo de descenso: +/- 30s
- potencia de accionamiento: 2,2 kW
- voltaje de accionamiento: (3 ~ + N) 400V/50/Hz
- topes ajustables en el tornillo, carrera 70-140mm
- desbloqueo automático de los cierres de seguridad
- sistema de descenso de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- sincronización del sistema: por cable
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica

- antiplastamiento
- protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 230 V en el cuadro eléctrico
- banda de protección para el cilindro, la cadena y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70 mm y sus soportes
- pintura epoxi

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 2200W

Tensión 400V

Longitud (mm) 3.440,00 mm

Anchura 44,00 mm

Altura 2.965,00 mm

Altura max. 2.100,00 mm

Altura min. 100,00 mm

Anchura de paso 2.460,00 mm

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 2102 - 2 COLUMNAS CON BASE 400V 4T SIN BRAZOS
 1 x PE 2103T - BLOQUE MOTOR ELEVADOR 2 COLUMNAS 4T
 1 x PE 2104 - ACCESORIOS ELEVADOR 2 COLUMNAS 4T
 2 x [PE 2111 - PAR DE BRAZOS CON CERRADURA 1.50m Y PROTECCIÓN PARA LOS PIES](#)
 2 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)
 1 x [PE 2117 - BASE ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE BAJO 4T](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico de 46 V

Alimentación neumática necesaria NO

Interruptor automático/Sección de cables 10A D / 5x2.5mm²

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)