

ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INST.EMPOTRADA

Referencia : PE 6352T



| | |
|---------------------------|---|
| nombre de artículo | ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INST.EMPOTRADA |
| Código EAN | 3701555318134 |
| Texto | <p>Especialmente adecuado para inspecciones técnicas, geometrías y reparaciones... Montaje empotrado para vehículos industriales ligeros. Comodidad de trabajo: montaje rápido y sencillo del vehículo en el puente extraplano de 140 mm. Máxima seguridad: seguridad mecánica por cremallera en la tijera principal y auxiliar para estabilizar la posición. Elevador auxiliar de 4.5T de capacidad con 2 extensiones galvanizadas. El elevador auxiliar secundario está cromado para una mayor durabilidad. Se suministra con 2 placas giratorias con bloqueo neumático y 2 placas de deslizamiento. Se suministra con 1 consola con pantalla LCD y un mando a distancia por radio para poner en movimiento las placas de desplazamiento.</p> |
| Más producto | control ideal del tren de rodaje |
| Características | <p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none">- altura de elevación: 0-1950mm- tiempo de elevación: +/- 50s- tiempo de descenso: +/- 30s- ancho/longitud de vía: 690/5700mm- sincronización del sistema: fotocélula |

- consola de control
- potencia de accionamiento: 3kw
- tensión de accionamiento : (3 ~) 400V/50 V/Hz
- alimentación de aire necesaria 6-8 bar
- pistas oscilantes neumáticas
- pintura epoxi
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 3000W

Tensión 400V

Anchura 5.700,00 mm

Altura max. 1.950,00 mm

Capacidad máxima (T) 5,50 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 6352T-1 - ELEVADOR DE TIJERA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INSTALACIÓN EMPOTRA 1/4
 1 x PE 6352T-2 - ELEVADOR DE TIJERA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INSTALACIÓN EMPOTRA 2/4
 1 x PE 6352T-3 - ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INSTALACIÓN EMPOTRA 3/4
 1 x PE 6352T-4 - ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INSTALACIÓN EMPOTRA 4/4
 4 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Disjoncteur/Section de câble 16A D / 5x2.5mm²

Instalación autónoma/empotrada empotrada



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)