

MONTAJE DESMONTAJE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICO 13"-28" 2 VELOCIDADES 400V

Referencia : DM 2000



nombre de artículo MONTAJE DESMONTAJE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICO 13"-28" 2
VELOCIDADES 400V

Código EAN 3700461458828

Intro Desmontadora automática de neumáticos con 2 velocidades e inflado tubeless integrado, cuña de montaje (tercer brazo) y doble cabezal montaje rápido para aluminio/acero.

Texto Inflado sin cámara integrado (2 depósitos de 6 litros)
Armario de válvulas integrado
Filtro de aire y lubricador de aceite
Cilindro de carrete metálico: fiabilidad y durabilidad
Plataforma arqueada con dispositivo de seguridad antipinzamiento y mordaza con boquilla de inflado
Pala de despegue telescópica y giratoria de 2 posiciones y cilindro de doble efecto

Más producto Inflador tubeless
Se entrega ensamblado

Características Características :
- Brazo horizontal que se desliza sobre un rodillo para facilitar la traslación
- diámetro máx. del neumático : 1180mm
- plataforma arqueada con protección contra aprisionamiento y mordazas con boquilla de inflado

- diámetro de llanta exterior : 13 a 24 pulgadas
- 2 velocidades sin interruptor :
- Velocidad de rotación 1 : 6.5r.p.m
- Velocidad de rotación 2 : 13r.p.m
- pedal ergonómico e intuitivo
- brazo destalonador orientable con protección y cilindro de doble efecto
- inflado tubeless mediante pedal con manómetro de precisión
- presión de servicio : 8-10bar
- depurador de aire y lubricador de aceite
- válvula de seguridad hinchable tubeless : 3.5bar
- válvula de seguridad tanque tubeless : 10bar
- nivel sonoro < 70dB
- alimentación : 400V-50Hz
- potencia : 0.85-1.1kW
- potencia destalonador : 2500kg
- peso de desmontadora de neumáticos : 465kg
- dimensiones : 2000x1950x2450mm

Incluye

Se entrega con :

- DM1102 : kit montaje rápido cabezales llantas acero y aluminio
- SA8902 : 5 cubiertas de protección para cabezas de acero
- SA8903 : 5 clips de protección para cabezas de acero
- SA8904 : 1 cubierta protectora destalonador
- SA8906 : juego de 4 protectores mordazas llantas aluminio
- 1 palanca para desmontar neumáticos con protección para llantas de aluminio

Opciones

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 1100W

Tensión 400V

Longitud 2.000,00 mm

Anchura 1.950,00 mm

Altura 2.450,00 mm

Peso del producto 458,00 kg

Link de vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=JMD1tZ9KrC8>

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty Procedure INTERVENTION

Video mise en service <https://www.youtube.com/watch?v=Lkv5FfXCNtw>

Vidéo démontage

jante tôle

<https://www.youtube.com/watch?v=JMD1tZ9KrC8>

Vidéo démontage
jante alu

https://www.youtube.com/watch?v=4YmAj4OA_4U



***Public price Exl. Tax : 5.550,00 €**

*Applicable user fees from 01/09/2023 to 31/08/2024

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to
12h30 and from 14h to 17h30
(16h30 on friday)