

ENROLLADOR 1x6mm² PARA PUESTA A TIERRA

Referencia : OE 0501



nombre de artículo ENROLLADOR 1x6mm² PARA PUESTA A TIERRA

Código EAN 3700461419256

Más producto Pinza ignífuga ATEX 94/9/CE

Características Características del enrollador :

- el enrollador no es ignífugo
- IP42
- corriente nominal : 20A
- tensión de aislamiento : 2.5kV
- cable unipolar 1x6mm² H05V-F color amarillo/verde
- dispositivo de parada cada 50cm

Características de la pinza :

- pinza certificada II2GD Ex d IIC T6-Ex tD A21/IP65/Temp. 85°C
- cumple con las normas : EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1
- aprobación CESI 03 ATEX 94/9/CE
- utilización : Entornos con atmósferas explosivas en presencia de gases del grupo IIC y sólidos inflamables
- dispone de un sistema de apertura antidesgarre
- fiable, duradero, fácil de usar y manipular
- tensión de aislamiento : 3kV
- corriente nominal : 10A
- apertura : 3 a 20mm
- dimensiones : 250x110x35mm

Periodo de garantía 2 años
Potencia 1800W
Longitud del cable 14,00 m
Peso del producto 6,50 kg
Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to
12h30 and from 14h to 17h30
(16h30 on friday)