

## ENROLLADOR 1x6mm<sup>2</sup> PARA PUESTA A TIERRA

Referencia : OE 0501



**nombre de artículo** ENROLLADOR 1x6mm<sup>2</sup> PARA PUESTA A TIERRA

**Código de barras** 3700461419256

**Más producto** Pinza ignífuga ATEX 94/9/CE

**Características**

Características del enrollador :

- el enrollador no es ignífugo
- IP42
- corriente nominal : 20A
- tensión de aislamiento : 2.5kV
- cable unipolar 1x6mm<sup>2</sup> H05V-F color amarillo/verde
- dispositivo de parada cada 50cm

Características de la pinza :

- pinza certificada II2GD Ex d IIC T6-Ex tD A21/IP65/Temp. 85°C
- cumple con las normas : EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1
- aprobación CESI 03 ATEX 94/9/CE
- utilización : Entornos con atmósferas explosivas en presencia de gases del grupo IIC y sólidos inflamables
- dispone de un sistema de apertura antidesgarre
- fiable, duradero, fácil de usar y manipular
- tensión de aislamiento : 3kV
- corriente nominal : 10A
- apertura : 3 a 20mm
- dimensiones : 250x110x35mm

**Periodo de garantía** 2 años  
**Potencia** 1800W  
**Longitud del cable** 14,00 m  
**Peso del producto (kg)** 6,50 kg  
**Código de tarifa** Tarifa Normal (TN)  
**Warranty Procedure**DIAGNOSTIC



**\*Public price Exl. Tax : 793,00 €**

\*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
friday)