

EXTRACTOR RODAMIENTOS DE RUEDAS VEHÍCULOS MERCEDES

Referencia : OM 3428



nombre de artículo EXTRACTOR RODAMIENTOS DE RUEDAS VEHÍCULOS MERCEDES

Código EAN 3700461457333

Intro Permite desmontajes y montajes rápidos y seguros de rodamientos de ruedas directamente en los vehículos.
Adaptadores diseñados especialmente para brindar un apoyo óptimo en los pivotes, anillos de presión adaptados para la debida extracción e instalación de rodamientos. Ya no es necesario extraer el puntal del amortiguador ni el brazo de suspensión y, para ciertos vehículos, tampoco se requiere ajustar la inclinación (ahorro de tiempo : aproximadamente 1 hora).
Los adaptadores para extracción están provistos de muescas que evitan el desmontaje de los sensores ABS.

Más producto Ahorro de tiempo : evita el desmontaje de los sensores ABS

Incluye Incluye :
- 2 anillos adaptadores
- 1 adaptador : Ø exterior 104mm, Ø interior 90mm-93mm, altura 85mm
- 1 adaptador con muescas ABS : Ø exterior 104mm, Ø interior 90mm-93mm, altura 85mm
- anillos de centrado : 42-45-49-50-54-60-80mm
- anillos de presión : 66-70-73-75-79-83-84-85-87-88-90mm
- tornillo de extracción y tuerca M20
Peso : 15kg

Apto para Rodamientos tradicionales de Ø66mm a Ø93mm

Mercedes : 190(W201), Clase A (W168, W169), Clase B (W245, W124), Clase C (W202, W203), Clase E (W210), Clase M (W163, W164), Clase S (W639), Clase V (W639)

Opciones Se recomienda utilizar el cilindro hidráulico OM9384 para los rodamientos fuertemente gripados.

Periodo de garantía 2 años

Apto para vehículos de marca Mercedes

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to
12h30 and from 14h to 17h30
(16h30 on friday)