

KIT EXTRACCIÓN HIDRÁULICA

Referencia : OM 9385



nombre de artículo KIT EXTRACCIÓN HIDRÁULICA

Código de barras 3700461442742

Introducción

1. COMPOSICIÓN
2. SELECCIÓN DE LLAVES DE EXTRACCIÓN
3. EXTRACCIÓN
4. MONTAJE DEL NUEVO SILENTBLOCK

Texto

Fig. 1

- elegir las llaves de vaso y el tornillo de extracción adecuados de acuerdo al diámetro
- conectar las llaves de vaso y el tornillo al extractor hidráulico
- asegurar el montaje con las tuercas de ajuste

Fig. 2

- accionar el control hidráulico para extraer el silentblock en la llave de vaso larga

Fig. 3

- invertir el montaje de las llaves de vaso, posicionar el nuevo silentblock y fijar el montaje mediante las tuercas de ajuste

Fig. 4

- accionar el control hidráulico : el silentblock se insertará en su lugar

Incluye

Incluye :

- SA9384 : cilindro hidráulico 18T con racor 3/8"
- SA9385 : varilla roscada M10x1.5
- SA9386 : varilla roscada M12x1.75
- SA9387 : varilla roscada M14x1.5

- SA9388 : varilla roscada M16x2.0
- juego de 22 llaves de vaso cortas 40mm
- juego de 22 llaves de vaso largas 110mm
- maletín plástico
- SA4215 : racor 1/4"-3/8"

Periodo de garantía 2 años

Capacidad máxima 18,00 T
(T)

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)