

## DISPOSITIVO PARA ALINEACIÓN DE FAROS DOBLE LÁSER

Referencia : AC 2013



<b>nombre de artículo</b>	DISPOSITIVO PARA ALINEACIÓN DE FAROS DOBLE LÁSER
<b>Código EAN</b>	3700461447822
<b>Texto</b>	Funciones : <ul style="list-style-type: none"><li>- comprobación y medición de desajustes 0-4%</li><li>- comprobación de ajuste lateral <math>\pm 5\text{cm}/10\text{m}</math></li><li>- medición de la intensidad de iluminación 0-150klux/1m, 0-240lux/25m</li><li>- trabajos en faros (xenón, halógeno, LED...), luces antiniebla</li></ul>
<b>Más producto</b>	Ajuste preciso de la óptica mediante láser
<b>Características</b>	Características : <ul style="list-style-type: none"><li>- alineador por láser (SA2037), cumple con la norma EN 60825</li><li>- luxómetro digital</li><li>- columna de aluminio (desmontable) graduada de 20 a 150cm</li><li>- mecanismo de ajuste deslizante</li><li>- carcasa de termoplástico con inclinación ajustable</li><li>- alimentación alineador láser : 3 pilas 1.5V (incluidas)</li><li>- dimensiones : L.712xAn.580xAl.1810mm</li><li>- Norma UTAC NFR 63801</li></ul>
<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Longitud</b>	712,00 mm
<b>Anchura</b>	580,00 mm

**Altura** 1.810,00 mm

**Código de tarifa** Tarifa Normal (TN)

**Warranty Procedure** DIAGNOSTIC



**CLAS EQUIPEMENTS**  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
friday)